

# Layher Doppelaufbau für Uni Standard (DIN EN 1004:2004)

Sonderbauformen sind individuelle Gerüstkonstruktion, die an vielen Baustellen die Arbeit sicherer und schneller machen.

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](https://www.layher.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 207-OX

**ab 4.101,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gerüsttyp:** Uni Standard

**Hersteller:** Layher

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Fahrgerüste

**Sonderbauformen sind individuelle Gerüstkonstruktion, die an vielen Baustellen die Arbeit sicherer und schneller machen.**

Das Beispiel auf dieser Seite zeigt die Bildung von vergrößerten Arbeitsbühnen durch den Zusammenschluss mehrerer Einzelgerüste.

Für diese Gerüstformen haben wir das GS-Zertifikat erworben, das Sie beim Einsatz des Gerüsts absichert und Ihnen den sonst erforderlichen statischen Nachweis erspart.


Diese Sonderbauform entspricht den Mindestanforderungen nach DIN EN 1004:2004.

- Max. Arbeitshöhe: 8,35m
- Fläche Arbeitsbühne: 2,00 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 2)

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

| Gerüsttyp             | 1302 | 1304 | 1306 |
|-----------------------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,40 | 6,40 | 8,40 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,64 | 5,64 | 7,64 |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Standhöhe P (m) | 2,40  | 4,40  | 6,40  |
| Gewicht (kg)    | 358,2 | 409,8 | 504,6 |

## Teileliste

| Gerüsttyp                                          | Artikel-Nr. | 1302 | 1304 | 1306 |
|----------------------------------------------------|-------------|------|------|------|
| Geländer 2,85m                                     | 1205.285    | 8    | 8    | 14   |
| Diagonale 3,35m                                    | 1208.285    | 4    | 8    | 12   |
| Basisrohr 2,85m                                    | 1211.285    | 1    | 1    | 1    |
| Stirnbordbrett 0,75m                               | 1238.075    | 4    | 4    | 4    |
| Bordbrett 2,85m mit Klaue                          | 1239.285    | 2    | 2    | 2    |
| Belagbrücke 2,85m                                  | 1241.285    | 2    | 2    | 2    |
| Durchstiegsbrücke 2,85m                            | 1242.285    | 1    | 1    | 2    |
| Federstecker                                       | 1250.000    | 16   | 24   | 32   |
| Lenkrolle 700-7kN                                  | 1259.201    | 4    | 4    | 4    |
| Standleiter 75/4 -1,00m                            | 1297.004    | 4    | 4    | 4    |
| Standleiter 75/8 -2,00m                            | 1297.008    | 4    | 8    | 12   |
| Basisstrebe 2,85m                                  | 1324.285    | 1    | 1    | 1    |
| Rohverbinder,verstellbar                           | 1337.000    | 4    | 4    | 4    |
| Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern 3,20m, verstellbar | 1338.320    | 2    | 2    | 2    |
| Bordbrett 0,60m                                    | 1340.060    | 2    | 2    | 2    |
| Geländer 0,58m                                     | 1342.058    | 2    | 2    | 2    |
| Überbrückungsbelag 2,85m                           | 1343.285    | 1    | 1    | 1    |

Die Anzahl der erforderlichen Ballastierung sind der Aufbau- und  
Verwendungsanleitung zu entnehmen.  
Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte- Technische Änderungen  
vorbehalten.