Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Staro Rollbock Komplettausstattung

Der Staro Rollbock ist das

Layher. 🕍

Fertiggerüst mit dem großen out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh Arbeitsboden

Art. Nr.: 0007.001

2.204,35 €

UVP 2.748,30 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 133.1 kg

Plattformlänge: 1,95 m	Plattformbreite: 1,95 m	Gerüsthöhe: 2,78 m
Standhöhe: 1,9 m	Gerüsttyp: Staro Rollbock	Arbeitshöhe: 3,9 m
Hersteller: Layher	Kategorie: Rollgerüst	

Der Staro Rollbock ist das "Fertiggerüst" mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Grundgerüst aus Aluminium; Rückenlehnenund Zwischengeländer aus Aluminium sindeinfach einzurasten.


Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G).

Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.

■ Max. Arbeitshöhe: 3,90 m

■ Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m

Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)



Gerüsttyp	7000	7001
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80 - 3,90	2,80-3,90
Gerüsthöhe H (m)	1,89 - 2,78	1,89-2,78
Standhöhe P (m)	0,80 - 1,90	0,80-1,90
Gewicht (kg)	99,9	132,5

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teileliste

Artikel-Nr.	7000	7001
1224.000	1	1
1227.190	2	2
1241.190	3	3
1302.150	4	4
1246.006	0	1
1224.190	0	2
1227.190	0	2
1238.190	0	2
1239.195	0	2
	1224.000 1227.190 1241.190 1302.150 1246.006 1224.190 1227.190 1238.190	1224.000 1 1227.190 2 1241.190 3 1302.150 4 1246.006 0 1224.190 0 1227.190 0 1238.190 0

Zusatz-Ausstattung

Ab 1m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,90m (2x 1224.190), Staro-Geländer 82x1227.190) und Bordbretter (2x 1238.190, 2x 1239.195) zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter (1246.006) erfolgen. Leiter gegen Aufpreis.