

# Layher 111 Treppe 60° 600mm breit 8 Stufen

Ein sicherer, fest montierter  
Aufstieg

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 1116.608

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(4)

**923,10 €**

~~UVP 1.169,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

 BG Bau gefördert

**Gewicht:** 28.1 kg

**Neigung:** 60°

**Stufenbreite:** 600 mm

**Standhöhe:** 1,92 m

---

|                            |                                |                            |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Podest:</b> nein        | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,92 m | <b>Ausladung:</b> 1,215 m  |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,92 m | <b>Sprosen/Stufen:</b> 8       | <b>Hersteller:</b> Layher  |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Treppen  |                                |                            |

## Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,13m bei einseitigem Handlauf
  - Stufenbreite + 0,17m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm

- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts



|                     |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72  | 0,96  | 1,20  | 1,44  |
| Ausladung (m)       | 0,522 | 0,661 | 0,799 | 0,938 |

|                  |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe (m)  | 2,72     |          | 2,96     |          | 3,20     |          | 3,44     |
| Stufenanzahl (m) | 3        |          | 4        |          | 5        |          | 6        |
| Stufenbreite (m) | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m) | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)     | 14,3     | 15,5     | 16,9     | 18,6     | 19,6     | 21,7     | 22,2     |
| Artikel-Nr.      | 1116.603 | 1118.603 | 1116.604 | 1118.604 | 1116.605 | 1118.605 | 1116.606 |

|                     |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,40     |          | 2,64     |          | 2,88     |          | 3,12     |
| Ausladung (m)       | 1,493    |          | 1,632    |          | 1,771    |          | 1,910    |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,40     |          | 4,64     |          | 4,88     |          | 5,12     |
| Stufenanzahl (m)    | 10       |          | 11       |          | 12       |          | 13       |
| Stufenbreite (m)    | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)        | 35,4     | 39,6     | 38,3     | 43,0     | 41,4     | 46,5     | 45,8     |
| Artikel-Nr.         | 1116.610 | 1118.610 | 1116.611 | 1118.611 | 1116.612 | 1118.612 | 1116.613 |