

Layher 111 Treppe 60° 80cm breit 15 Stufen

Ein sicherer, fest montierter
Aufstieg

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh](#)

Art. Nr.: 1118.615

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(4)

1.832,90 €

~~UVP 2.247,90 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

 BG Bau gefördert

Gewicht: 73.8 kg

Neigung: 60°	Standhöhe: 3,60 m	Ausladung: 2,188 m
Stufenbreite: 800 mm	Senkrechte Höhe: 3,60 m	Podest: nein
Arbeitshöhe: 5,60 m	Sprossen/Stufen: 15	Trittform: Stufen
Hersteller: Layher	Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium
Kategorie: Treppen		

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- **Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten und können gegen Mehrpreis bestellt werden**

Technische Daten:

- Stufenbreite: 0,8m

- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf;
Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Als Zubehör erhältlich:
Dreieckkonsolen, Podestverlängerung, Geländerverlängerung, Stirnge und Ausstieg (Preis auf Anfrage)



Stufenzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Senkrechte Höhe (m)	0,67	0,90	1,12	1,35	1,57	1,80	2,02	2,25	2,47	2,70	2,92	3,15	3,37	3,60
Ausladung (m)	0,53	0,66	0,79	0,92	1,05	1,18	1,31	1,44	1,57	1,70	1,83	1,96	2,09	2,22
Gewicht bei Stufenbreite 0,80m (kg)	9,3	12,9	14,9	17,5	21,1	24,7	28,3	30,9	33,4	39,0	43,2	46,8	51,0	53,6