

Layher 113 Wartungsbühne 60° 60cm 5 Stufen

Ausladung bis 4,21m



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1136.605

2.082,95 €

UVP 2.748,90 €
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10
WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 63.1 kg

Plattformlänge: 0,60
m

Ausladung: 1,50 m

Standhöhe: 1,20 m

Podest: ja

Senkrechte Höhe: 1,20
m

Neigung: 60°

Stufenbreite: 600
mm

Arbeitshöhe: 3,20 m

Sprossen/Stufen: 5

Trittform: Stufen

Hersteller: Layher

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium
Kategorie: Wartungsbühne

Begehbarkeit:
einseitig

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Lenkrollen und Handläufe sind im Lieferumfang vorhanden

Technische Daten:


- Stufenbreite: 0,6m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand; Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu

beachten!

- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden



Stufenzahl	3	4	5	6	7	8	9
Senkrechte Höhe bei 45° (m)	0,67	0,90	1,12	1,35	1,57	1,80	2,02

Traverse (m)	0,94	0,94	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10
Ausladung (m)	1,62	1,78	2,04	2,30	2,40	2,72	2,90
60 cm Stufenbreite							
Artikel-Nr.	1136.203	1136.204	1136.205	1136.206	1136.207	1136.208	1136.209
80 cm Stufenbreite							
Artikel-Nr.	1138.203	1138.204	1138.205	1138.206	1138.207	1138.208	1138.209