


# Layher Rollgerüst Uni Leicht P2 3,11m AH

Das praktische Fahrgerüst für  
Arbeiten bei geringen  
Platzverhältnissen



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1403.201

1.124,95 €

~~UVP 1.386,70 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 65.54 kg

|                                |                                    |                               |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m  | <b>Ausführung:</b><br>Professionel | <b>Standhöhe:</b> 1,11 m      |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Gerüsttyp:</b> Uni Leicht       | <b>Gerüsthöhe:</b> 2,33 m     |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,11 m     | <b>Hersteller:</b> Layher          | <b>Material:</b><br>Aluminium |

**Kategorie:** Rollgerüst

**Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.**

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



|                              |                |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m)     | 3,11           | 4,26    | 5,26    | 6,26    | 7,26    | 8,26    | 9,26    |
| Gerüsthöhe H<br>(m)          | 2,33           | 3,48    | 4,48    | 5,48    | 6,48    | 7,48    | 8,48    |
| Standhöhe P (m)              | 1,11           | 2,26    | 3,26    | 4,26    | 5,26    | 6,26    | 7,26    |
| Gewicht ohne<br>Ballast (kg) | 65,5           | 134,2   | 160,8   | 182,6   | 209,2   | 231,0   | 257,6   |
| Artikel-Nr.                  | <b>1403201</b> | 1403202 | 1403203 | 1403204 | 1403205 | 1403206 | 1403207 |

## Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                          |       |   |       |       |       |       |        |
|------------------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| Aufbau mittig                            | I4 r4 | 0 | 0     | I2 r2 | I3 r3 | I5 r5 | I6 r6  |
| Aufbau seitlich                          | X     | 0 | L0 R2 | L0 R4 | L0 R6 | L2 R8 | L2 R10 |
| Aufbau seitlich<br>mit<br>Wandabstützung | X     | 0 | 0     | L2 R2 | L4 R2 | L6 R4 | L6 R6  |

## Ballastierung in Freien

|                                          |       |   |       |       |        |        |         |
|------------------------------------------|-------|---|-------|-------|--------|--------|---------|
| Aufbau mittig                            | I4 r4 | 0 | 0     | I3 r3 | I5 r5  | I9 r9  | I13 r13 |
| Aufbau seitlich                          | X     | 0 | L0 R4 | L0 R6 | L0 R10 | L4 R14 | X       |
| Aufbau seitlich<br>mit<br>Wandabstützung | X     | 0 | 0     | L4 R2 | L6 R4  | L10 R8 | X       |

## Teileliste

|                               |   |   |   |   |    |    |    |
|-------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| Geländer 1,80 m<br>(1205.180) | 0 | 4 | 9 | 8 | 13 | 12 | 17 |
|-------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|

|                                             |   |   |   |    |    |    |    |
|---------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| Doppelgeländer<br>1,80 m<br>(1206.180)      | 2 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Diagonale 2,50<br>m (1208.180)              | 0 | 2 | 2 | 4  | 4  | 6  | 6  |
| Diagonale 1,95<br>m (1208.195)              | 0 | 0 | 2 | 0  | 2  | 0  | 2  |
| Basisrohr 1,80 m<br>(1211.180)              | 0 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Stirnbordbrett<br>0,75m<br>(1238.075)       | 0 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett 1,80 m<br>mit Klaue<br>(1239.180) | 0 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Belagbrücke 1,80<br>m (1241.180)            | 0 | 1 | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  |
| Durchstiegbrücke<br>1,80 m<br>(1242.180)    | 1 | 1 | 2 | 2  | 3  | 3  | 4  |
| Federstecker 11<br>mm (1250.000)            | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Standleiter 75/4 -<br>1,00 m<br>(1297.004)  | 0 | 2 | 0 | 2  | 0  | 2  | 0  |
| Standleiter 75/8 -<br>2,00 m<br>(1297.008)  | 2 | 2 | 4 | 4  | 6  | 6  | 8  |

|                                 |                                                                       |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Lenkrolle 400 - 4kN (1308.150)  | 4                                                                     | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrbalken mit Bügel (1323.180) | 0                                                                     | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uni Montagehaken (1300.001)     | 0                                                                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ballast (1249.000)              | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |   |   |   |   |   |   |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>I2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.