

Layher Schalungsbühne mit Sicherheitsaufbau P2

robust und versetzbar per
Kran

Layher. 

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 3204-OX

ab 1.688,90
€

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Plattformbreite: 0,75 m	Gerüsttyp: Zifa	Plattformlänge: 1,80 m
Hersteller: Layher	Material: Aluminium	Kategorie: Rollgerüst

Mehr Sicherheit, mehr Funktionalität. Bei der fahrbaren Schalungsbühne der Layher Steigtechnik handelt es sich um eine universell einsetzbare fahrbare Arbeitsbühne für Arbeiten im Schalungsbereich (z. B. für die Montage und vor allem Demontage von Deckenschalungen).

Bestehend aus robusten Bauteilen und versetzbar per Kran. Für einen schnellen und unkomplizierten Grundaufbau bei geringen Deckenhöhen ist das System in der Basis mit einer Falteinheit ausgestattet, welche eine zügige Montage am Einsatzort ermöglicht – aufklappen, Boden einlegen, Geländer montieren, fertig. Für Arbeiten bei größeren Deckenhöhen kann die fahrbare Schalungsbühne einfach durch das Layher Baukastensystem erweitert werden. In Puncto Sicherheit erfüllt der Sicherheitsaufbau P2 hierbei den aktuellen Stand der Technik.

- Mit Falteinheit 75 / 8 als Anfangsmodul.

Kranversetzbarkeit durch...

- massive, verschraubte Rohrverbinder aus Stahl (Hängegerüst-Standleiter)
- 4 x Kranösen zur Befestigung am 4-Punkt-Krangelänge
- Trägersaussteifung in der jeweils obersten Lage (Anhängelage)
- 2 Aufstellpunkt der Gerüststützen = flexibel durch stufenlose Winkelverstellung
 - **Kompakte Logistik...**
 - durch Sortierung in Rohrpalette 125 (seperat erhältlich, Art.-Nr. 5104.125)
 - auch in Logistiksituation ist eine Kranversetzbarkeit gegeben.
- Arbeitshöhe bis 7,15 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Nutzlast: 2 kN / m² (Lastklasse 3)





Gerüsttyp	1408001	1408002	1408003	1408004	1408005
Arbeitshöhe A (ca. m)	3,15	4,15	5,15	6,15	7,15
Gerüsthöhe H (m)	2,37	3,37	4,37	5,37	6,37
Standhöhe P (m)	1,15	2,15	3,15	4,15	5,15
Gewicht (kg)	97,74	156,82	191,82	205,92	243,22

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1408001	1408002	1408003	1408004	1408005
Rückenlehne 1,80 m	1205.180	0	2	6	5	10
Träger 1,80 n	1207.180	2	2	2	2	2
Diagonale 2,50 m	1208.180	0	2	2	4	4
Diagonale 1,95 m	1208.195	0	0	1	0	1
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	1	1	2	2	3
SoTo Stütze ausziehbar	1248.000	0	4	4	4	4
Verdrehsicherung	1248.261	0	4	4	4	4
Alu-Hängeleiter 75 / 4 Spr. m. Sch	1298.004	0	2	0	2	0

Alu-Hängeleiter 75 / 8 Spr. m. Sch	1298.008	0	0	2	2	4
Falteinheit 1,80 m 75 / 8 Spr.	1298.180	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken / 0 T19 (2er-Set)	1300.010	0	1	1	1	1
Lenkrolle D=150 mm, Spindel 250	1300.150	4	4	4	4	4
Aufstiegsbügel Uni-Standard 0,3 m	1344.002	1	1	1	1	1
Stirn-Bordbrett orange 0,75 m	1438.075	2	2	2	2	2
Bordbrett orange 1,80 m	1439.180	2	2	2	2	2
Rohrklappstecker D12 flach	4905.668	0	20	20	20	20
Kranöse	5962.000	4	4	4	4	4