
Layher Topic 1040 Allzweckleiter 3x12 Sprossen

3-teilige Mehrzweckleiter von
Layher

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layher](https://www.layher.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layher)

Art. Nr.: 1040.012

Update**test** Testshop
Update**test** Testshop
Update**test** Testshop
Update**test** Testshop
Update**test** Testshop

(3)

605,55 €

UVP 793,10 €
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **Bestseller**

Sparen Sie 39€ Vesand
sowie 2% Zusatzrabatt bei
Abholung in eines unserer
16 Lager

Gewicht: 31.7 kg

Standhöhe: 6,80 m	Arbeitshöhe: 9,65 m	Leiterlänge: 8,70 m
Sprossen/Stufen: 12	Trittform: Sprossen	Hersteller: Layher
Teilbarkeit: 3x	Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter



- Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke
- Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
- Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden
- Montage erfolgt in wenigen Sekunden
- Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten
- Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile
- Optional sind Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand erhältlich (als Zubehör)

- Lichte Weite: 454/377/300 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Traversenbreite: 890/1130/1600 mm



Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)	4,85	5,90	7,20	8,80	10,35
Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)	3,05	3,55	4,05	4,55	5,05
max. Leiterlänge L (m)	4,15	5,30	6,95	8,10	9,80
min. Leiterlänge (m)	1,95	2,50	3,05	3,60	4,15
Standhöhe Schiebeleiter (m)	2,85	3,90	5,20	6,80	8,35
Standhöhe Stehleiter (m)	1,05	1,55	2,05	2,55	3,05
Anzahl Sprossen	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Traversenbreite (mm)	890	890	1130	1370	1600
Holmhöhe (mm)	76	76	76	100	100
Gewicht (kg)	15,6	19,5	23,2	31,7	35,5

Art.-Nr.	1040.006	1040.008	1040.010	1040.012	1040.014
----------	----------	----------	----------	----------	----------