Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1037 Seilzugleiter mit Quertraverse 2x20 Sprossen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Seilzugleiter von Layher

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1037.020

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2)

650,50 €

UVP 854,30 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 34.4 kg

Standhöhe: 8,70 m **Arbeitshöhe:** 10,70

m

Leiterlänge: 10,25 m

Seite

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen: 20 Trittform: Sprossen Hersteller: Layher

Teilbarkeit: 2x Material: Aluminium Kategorie: Seilzugleiter

Begehbarkeit:

einseitig



Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.


- Für große Höhen
- Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen
- Bedienerfreundliche Seilführung
- Langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil
- Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste
- Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand
- Lichte Weite 300/375 mm
- Außenbreite: **335/435 mm**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Sprossenabstand: 280 mm











max. Arbeitshöhe A (ca. m)	7,80	8,85	9,60	10,70	11,75
max. Leiterlänge L (m)	7,15	8,30	9,10	10,25	11,35
min. Leiterlänge (m)	4,10	4,65	5,20	5,75	6,30
Anzahl Sprossen	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
Standhöhe (m)	5,80	6,85	7,60	8,70	9,75
Gewicht (kg)	27,0	30,2	35,5	39,4	41,3
Holmhöhe (mm)	84	100	100	100	100
ArtNr.	1037.014	1037.016	1037.018	1037.020	1037.022