

# Layher Topic 1039 Sprossenstehleiter

Arbeitshöhe bis 6,20m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 377-OX

Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop

(2)

**ab 137,05 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Top Preis Leistung

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Layher

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig




Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststoffschuhe. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

- Sprossenabstand: **280 mm**

**Für noch mehr Sicherheit ist die Anlegeleiter mit zwei Traversen (als Zubehör erhältlich) kombinierbar.**

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85	4,10
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------

---

Leiterlänge L (m)	1,30	1,55	1,85	2,10	2,40	2,70	2,95
Anzahl Sprossen	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10
Standhöhe (m)	0,55	0,80	1,05	1,30	1,60	1,85	2,10
Gewicht (kg)	6,0	6,8	8,0	9,2	10,4	12,0	13,2
Holmhöhe (mm)	64	64	64	64	64	64	64
Außenbreite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,62	0,66
Art.-Nr.	1039.004	1039.005	1039.006	1039.007	1039.008	1039.009	1039.010