Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Layher Topic 1061 Treppenstehleiter 2x7 Sprossen**

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1061.007

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(4) **370,45 €** 

**UVP 491,70 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 15.7 kg

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Standhöhe:** 1,30 m **Arbeitshöhe:** 3,30 m **Leiterlänge:** 2,10 m

**Sprossen/Stufen:** 7 **Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Layher

Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveauausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung.

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.

Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.

• Sprossenabstand: 280 mm



| Arbeitshöhe* A (ca. m) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m)      | 1,55 | 1,85 | 2,10 | 2,40 |
| Anzahl Sprossen        | 2x5  | 2x6  | 2x7  | 2x8  |

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop** 

| Standhöhe* (m)  | 0,80     | 1,05     | 1,30     | 1,60     |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Gewicht (kg)    | 12,3     | 13,5     | 14,7     | 15,9     |
| Holmhöhe (mm)   | 64       | 64       | 64       | 64       |
| Außenbreite (m) | 0,51     | 0,54     | 0,57     | 0,60     |
| ArtNr.          | 1061.005 | 1061.006 | 1061.007 | 1061.008 |

<sup>\* -</sup> bei nicht ausgezogenen Holmen