

# Altrex Taurus einseitig begehbare Stufenstehleiter TGB 10 Stufen



Art. Nr.: A191510

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/altre](#)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**460,90 €**

**~~UVP 592,62 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                               |                            |                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,35 m      | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,35 m | <b>Sparsen/Stufen:</b> 10    |
| <b>Hersteller:</b> Altrex     | <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begebarkeit:</b> einseitig | <b>Tragkraft:</b> 150 kg   |                              |

## Taurus (TGB) einseitig begehbar. Die robuste Bau- und Industrieleiter.

Die Stufenleiter mit Top-Eigenschaften. Gebrauchsfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Durch das automatisch entriegelnde Scharniersystem ist die Leiter auffallend praktisch und einfach im Gebrauch. Schnell zur Hand, schnell verstaut. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Besonders speziell sind die beiden übereinander liegenden Podeste. Damit verfügen Sie über zwei sichere und komfortable Standflächen. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TGB 6) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgen die großen rutschsicheren Leiterfüße und das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.



| Stufenanzahl    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 10     | 12     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Typ             | TGB 3 | TGB 4 | TGB 5 | TGB 6 | TGB 7 | TGB 8 | TGB 10 | TGB 12 |
| Lagerlänge (m)  | 1,45  | 1,70  | 1,95  | 2,20  | 2,45  | 2,70  | 3,20   | 3,70   |
| Standhöhe (m)   | 0,70  | 0,95  | 1,20  | 1,40  | 1,65  | 1,90  | 2,35   | 2,80   |
| Arbeitshöhe (m) | 2,70  | 2,95  | 3,20  | 3,40  | 3,65  | 3,90  | 4,35   | 4,80   |

---

|                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gewicht (kg)       | 7,4            | 8,5            | 9,3            | 13,0           | 14,2           | 14,6           | 17,9           | 20,3           |
| Spreizsicherung    | nein           | nein           | nein           | ja             | ja             | ja             | ja             | ja             |
| Bodenfläche<br>(m) | 0,73 x<br>0,49 | 0,88 x<br>0,52 | 1,03 x<br>0,55 | 1,18 x<br>0,58 | 1,32 x<br>0,61 | 1,47 x<br>0,64 | 1,77 x<br>0,70 | 2,07 x<br>0,76 |
| Artikel-Nr.        | 191503         | 191504         | 191505         | 191506         | 191507         | 191508         | <b>191510</b>  | 191511         |