

# Iller Schiebeleiter mit Seilzug und stabilem Holmprofil in Industriequalität 3x20 Sprossen

Mittelteil mit Seilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: K67320

**2.032,05 €**

**UVP 2.820,30 €**  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                                 |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 12,75        | <b>Arbeitshöhe:</b> 14,75 m     | <b>Leiterlänge:</b> 14,75 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 20     | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Trittform:</b> Sprossen      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 3x         | <b>Material:</b> Aluminium      | <b>Kategorie:</b> Seilzugleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 66,5 kg         |                                 |

## Sprossenschiebeleiter in Industriequalität, 3-teilig

- Mittelteil mit Seilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen erleichtern das aufstellen
- Oberteil der Leiter aushängbar und Leiter dann problemlos getrennt als zweiteilige Seilzugleiter und eine Anlegeleiter verwendbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Leiternbreiten 37 cm / 44 cm / 51 cm
- Robuste Stahlbeschläge
- Holmgröße 100 mm mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 3x14         | 3x16         | 3x18         | 3x20         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Länge (m)            | 4,20 - 10,00 | 4,80 - 11,70 | 5,35 - 13,10 | 5,95 - 14,75 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 10,90        | 12,60        | 14,00        | 15,65        |
| Gewicht (kg)         | 45,5         | 49,5         | 61,5         | 66,5         |
| Holmgröße (mm)       | 100          |              |              |              |
| Traversenbreite (m)  | 1,20         |              |              |              |
| Artikelnummer        | 67314        | 67316        | 67318        | <b>67320</b> |