

# Iller Schiebeleiter mit automatischer Abhebesicherung 3-teilig

Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen

Art. Nr.: 3430-OX

**ab 463,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


 **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Teilbarkeit:</b> 3x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität 3-teilig

- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
- Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 6 - 10 alle drei Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar

- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Alle drei Leiternteile getrennt verwendbar
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 3x6            | 3x8            | 3x10           | 3x12           | 3x14           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Länge (m)            | 1,95 -<br>4,15 | 2,55 -<br>5,80 | 3,10 -<br>7,50 | 3,65 -<br>8,65 | 4,25 -<br>9,75 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 5,05           | 6,70           | 8,40           | 9,55           | 10,65          |
| Gewicht (kg)         | 14,4           | 21,3           | 25,9           | 30,3           | 40,2           |
| Holmgröße (mm)       | 60             | 75             |                |                | 90             |
| Traversenbreite (m)  | 0,90           | 1,00           | 120            |                |                |
| Artikelnummer        | 68306          | 68308          | 68310          | 68312          | 68314          |