Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Aluminium-Regalleiter einhängbar 12 Stufen

Günzburger Regalleitern sind besonders komfortabel und



für den regelmäßigen Einsatz Out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guerkonzipiert

Art. Nr.: G41312

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

318,15 €

**UVP 522,41 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8 kg

**Arbeitshöhe:** 4,30 m **Leiterlänge:** 3,19 m **Sprossen/Stufen:** 12

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x

Seite Art. Nr.: G41312 | MUNK Aluminium-Regalleiter einhängbar 12 26.10.2025

Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium Kategorie: Regalleiter

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden UnfallverhütungsvorschriftenRegalleitern werden in nachstehenden Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue senkrechte Höhe an.

- Breite: 419 mm
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken ø 36 mm

## Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 45,00 € ohne Mwst. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



max.										
Arbeitshöhe A	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,80	5,30	5,8
(ca. m)										

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge (m)	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	2,94	3,19	3,69	4,19	4,6
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,58	1,82	2,05	2,29	2,52	2,76	2,99	3,46	3,93	4,4
Ausladung (m)	0,58	0,67	0,75	0,84	0,92	1,00	1,09	1,26	1,43	1,6
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Gewicht ohne relax step (kg)	4,3	-	6,0	-	7,4	-	8,2	9,6	10,9	11,
Gewicht mit relax step (kg)	5,2	5,9	7,0	7,5	8,5	10,4	10,8	11,5	12,1	_
Art.Nr.	41306	_	41308	_	41310	_	41312	41314	41316	413
Art.Nr. mit relax step	42406	42407	42408	42409	42410	42411	42412	42414	42416	-