

# MUNK Aluminium-Regalleiter für Doppelregal drehbar 12 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,85m



Art. Nr.: G44512

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**798,40 €**

~~UVP 1.332,80 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 20.6 kg

|                            |                               |                            |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 4,85 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,28 m    | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12 |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x     |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Regalleiter |                            |

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden  
UnfallverhütungsvorschriftenRegalleitern werden in nachstehenden  
Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue  
senkrechte Höhe an.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Max. Gangbreite 1,60 m
- Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbriete und Ganglänge angeben

### Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängenhöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 45,00 € ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



|                              |       |       |       |       |       |       |              |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)   | 3,44  | 3,67  | 3,91  | 4,14  | 4,38  | 4,61  | 4,85         |
| Leiterlänge L (m)            | 1,78  | 2,03  | 2,28  | 2,53  | 2,78  | 3,03  | 3,28         |
| Senkrechte Einhängenhöhe (m) | 2,59  | 2,82  | 3,06  | 3,29  | 3,53  | 3,76  | 4,00         |
| Ausladung (m)                | 0,99  | 1,07  | 1,16  | 1,24  | 1,33  | 1,41  | 1,50         |
| Stufenanzahl                 | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12           |
| Gewicht (kg)                 | 18,5  | 19,0  | 19,5  | 20,5  | 21,0  | 21,5  | 23,0         |
| Artikelnummer                | 44506 | 44507 | 44508 | 44509 | 44510 | 44511 | <b>44512</b> |