

MUNK Aluminium-Regalleiter für Doppelregal drehbar 8 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,85m



Art. Nr.: G44508

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

658,70 €

~~UVP 1.099,56 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 18.6 kg

Arbeitshöhe: 3,91 m **Leiterlänge:** 2,28 m **Sprossen/Stufen:** 8

Trittform: Stufen **Hersteller:** Munk **Teilbarkeit:** 1x

Material: Aluminium **Kategorie:** Regalleiter

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden
Unfallverhütungsvorschriften Regalleitern werden in nachstehenden
Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue
senkrechte Höhe an.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Max. Gangbreite 1,60 m
- Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 45,00 € ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	3,44	3,67	3,91	4,14	4,38	4,61	4,85
Leiterlänge L (m)	1,78	2,03	2,28	2,53	2,78	3,03	3,28
Senkrechte Einhänghöhe (m)	2,59	2,82	3,06	3,29	3,53	3,76	4,00
Ausladung (m)	0,99	1,07	1,16	1,24	1,33	1,41	1,50
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht (kg)	18,5	19,0	19,5	20,5	21,0	21,5	23,0
Artikelnummer	44506	44507	44508	44509	44510	44511	44512