

# Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 3x6 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und  
sicherer Stand dank  
gebogener Traverse



Art. Nr.: Y604718

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

468,10 €

~~UVP 713,36 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

|                            |                         |                     |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Standhöhe: 3,00 m          | Senkrechte Höhe: 2,89 m | Arbeitshöhe: 5,00 m |
| Leiterlänge: 4,11 m        | Sprossen/Stufen: 6      | Hersteller: Hymer   |
| Trittform: Sprossen        | Teilbarkeit: 3x         | Material: Aluminium |
| Kategorie: Mehrzweckleiter | Gewicht: 13,0 kg        |                     |

## Multifunktionale Verwendung



- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Sprossenzahl                        | 3x6      | 3x7      | 3x8      | 3x9      | 3x10     |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holm<br>oben/Mitte/unten<br>(mm)    | 60/60/60 | 66/66/66 | 71/71/71 | 83/83/83 | 83/83/83 |
| Sprossenzahl<br>max.<br>ausgefahren | 14       | 17       | 19       | 23       | 25       |

|                                                    |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Länge<br>eingefahren (m)                           | 1,87          | 2,15          | 2,43          | 2,71          | 3,00          |
| Länge<br>Anlegeleiter<br>ausgefahren (m)           | 4,11          | 4,95          | 5,51          | 6,63          | 7,20          |
| Standhöhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (m)       | 1,60          | 2,13          | 2,65          | 3,20          | 3,70          |
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (m)     | 3,60          | 4,13          | 4,65          | 5,20          | 5,70          |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (m)                      | 3,00          | 3,80          | 4,35          | 5,45          | 5,90          |
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (m)                    | 5,00          | 5,80          | 6,35          | 7,45          | 7,90          |
| senkrechte Höhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (m) | 2,89          | 3,42          | 3,95          | 4,42          | 4,90          |
| Breite<br>ausgefahren<br>oben/Mitte/unten<br>(mm)  | 355/425/1.030 | 355/425/1.030 | 355/425/1.030 | 355/425/1.160 | 355/425/1.160 |
| Schrittlänge (m)                                   | 1,31          | 1,50          | 1,64          | 1,82          | 2,00          |
| Gewicht (kg)                                       | 13,0          | 14,6          | 17,6          | 20,6          | 23,0          |
| Wandlaufrollen                                     | nein          | nein          | nein          | nein          | ja            |
| starre Strebe                                      | nein          | ja            | ja            | ja            | ja            |
| Treppenstellung                                    | ja            | ja            | ja            | ja            | ja            |
| Artikelnummer                                      | <b>604718</b> | 604721        | 604724        | 604727        | 604730        |