

# Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3x7 Sprossen

Flexible Verwendung in  
Treppenstellung

Art. Nr.: Y404721

HYMER

**306,55 €**

~~UVP 463,31 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                   |                           |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,29 m    | <b>Standhöhe:</b> 3,73 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,73 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 4,87 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 7 | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Hymer          | <b>Teilbarkeit:</b> 3x    | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Gewicht:</b> 13,2 kg   |                            |

## Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Sprossenzahl                             | 3x7      | 3x8      | 3x9      | 3x10     | 3x11     |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holm (mm)<br>oben/mitte/unten            | 60/66/60 | 60/71/60 | 71/83/71 | 71/83/71 | 71/83/71 |
| Sprossenzahl<br>max.<br>ausgefahren      | 17       | 19       | 23       | 25       | 27       |
| Länge<br>eingefahren (m)                 | 2,07     | 2,35     | 2,63     | 2,91     | 3,19     |
| Länge<br>Anlegeleiter (m)<br>ausgefahren | 4,87     | 5,43     | 6,55     | 7,11     | 7,67     |

|                                                       |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Standhöhe<br>Stehleiter (m)<br>mit Steckteil          | 2,06          | 2,59          | 3,12          | 3,65          | 3,92          |
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter (m)<br>mit Steckteil        | 4,06          | 4,59          | 5,12          | 5,65          | 5,92          |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (m)                         | 3,73          | 4,29          | 5,39          | 5,94          | 6,49          |
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (m)                       | 5,73          | 6,29          | 7,39          | 7,94          | 8,49          |
| senkrechte Höhe<br>(m)<br>Stehleiter mit<br>Steckteil | 3,29          | 3,81          | 4,33          | 4,86          | 5,11          |
| Breite<br>ausgefahren (m)<br>oben/mitte/unten         | 355/425/837   | 355/425/1.005 | 355/425/1.005 | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 |
| Schrittlänge (m)                                      | 1,37          | 1,61          | 1,80          | 1,95          | 2,16          |
| Gewicht (kg)                                          | 13,2          | 15,0          | 18,0          | 19,7          | 22,0          |
| Treppenstellung                                       | ja            | ja            | ja            | ja            | -             |
| Artikelnummer                                         | <b>404721</b> | 404724        | 404727        | 404730        | 404733        |