Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Alumininium Scharnieren 2x8 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Wadatetestd Testsbopknown

Art. Nr.: Y402316

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

240,05 €

UVP 362,81 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,55 m **Senkrechte Höhe:** 2,25 m **Arbeitshöhe:** 3,55 m

Leiterlänge: 2,33 m **Sprossen/Stufen:** 2x8 **Trittform:** Sprossen

Hersteller: Hymer **Teilbarkeit:** 2x **Material:** Aluminium

Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig Gewicht: 8,4 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (mm)	60					
Länge (m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe (m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge (m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Artikelnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324