

# Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2x6 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und  
sicherer Stand dank  
gebogener Traverse



Art. Nr.: Y604512

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

309,80 €

~~UVP 468,22 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

|                            |                         |                     |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Standhöhe: 1,92 m          | Senkrechte Höhe: 1,72 m | Arbeitshöhe: 3,92 m |
| Leiterlänge: 2,95 m        | Sprossen/Stufen: 6      | Trittform: Sprossen |
| Hersteller: Hymer          | Teilbarkeit: 2x         | Material: Aluminium |
| Kategorie: Mehrzweckleiter | Gewicht: 8,0 kg         |                     |

## Multifunktionale Verwendung


- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Griffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Sprossenzahl                  | 2x6   | 2x8   | 2x10  | 2x12  | 2x14  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Holm oben/unten (mm)          | 60/60 | 60/60 | 66/66 | 71/71 | 83/83 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 10    | 14    | 17    | 21    | 25    |
| Länge eingefahren (m)         | 1,83  | 2,39  | 2,95  | 3,52  | 4,08  |
| Länge ausgefahren (m)         | 2,95  | 4,07  | 4,91  | 6,03  | 7,16  |
| Standhöhe Stehleiter (m)      | 1,07  | 1,59  | 2,12  | 2,66  | 3,17  |

|                                    |               |         |         |           |           |
|------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe Stehleiter (m)         | 3,07          | 3,59    | 4,12    | 4,66      | 5,17      |
| Standhöhe Anlegeleiter (m)         | 1,92          | 3,00    | 3,82    | 4,90      | 5,98      |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)       | 3,92          | 5,00    | 5,82    | 6,90      | 7,98      |
| senkrechte Höhe Stehleiter (m)     | 1,72          | 2,25    | 2,78    | 3,33      | 3,82      |
| Breite ausgefahren oben/unten (mm) | 355/960       | 355/960 | 355/960 | 355/1.040 | 355/1.160 |
| Schrittlänge (m)                   | 1,25          | 1,58    | 1,98    | 2,26      | 2,80      |
| Gewicht (kg)                       | 8,0           | 9,9     | 12,6    | 15,4      | 18,4      |
| Artikelnummer                      | <b>604512</b> | 604516  | 604520  | 604524    | 604528    |