

# Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3x8 Sprossen

Flexible Verwendung in  
Treppenstellung

Art. Nr.: Y404724

HYMER

351,15 €

~~UVP 530,73 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                      |                                |                               |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 4,29 m             | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,81 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,29 m    |
| <b>Leiterlänge:</b> 5,43 m           | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      | <b>Trittform:</b><br>Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Hymer             | <b>Teilbarkeit:</b> 3x         | <b>Material:</b><br>Aluminium |
| <b>Kategorie:</b><br>Mehrzweckleiter | <b>Gewicht:</b> 15,0 kg        |                               |

## Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör  
Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes  
Zusammenklappen
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Sprossenzahl                        | 3x7      | 3x8      | 3x9      | 3x10     | 3x11     |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holm (mm)<br>oben/mitte/unten       | 60/66/60 | 60/71/60 | 71/83/71 | 71/83/71 | 71/83/71 |
| Sprossenzahl<br>max.<br>ausgefahren | 17       | 19       | 23       | 25       | 27       |
| Länge<br>eingefahren (m)            | 2,07     | 2,35     | 2,63     | 2,91     | 3,19     |

|                                                       |             |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Länge<br>Anlegeleiter (m)<br>ausgefahren              | 4,87        | 5,43          | 6,55          | 7,11          | 7,67          |
| Standhöhe<br>Stehleiter (m)<br>mit Steckteil          | 2,06        | 2,59          | 3,12          | 3,65          | 3,92          |
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter (m)<br>mit Steckteil        | 4,06        | 4,59          | 5,12          | 5,65          | 5,92          |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (m)                         | 3,73        | 4,29          | 5,39          | 5,94          | 6,49          |
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (m)                       | 5,73        | 6,29          | 7,39          | 7,94          | 8,49          |
| senkrechte Höhe<br>(m)<br>Stehleiter mit<br>Steckteil | 3,29        | 3,81          | 4,33          | 4,86          | 5,11          |
| Breite<br>ausgefahren (m)<br>oben/mitte/unten         | 355/425/837 | 355/425/1.005 | 355/425/1.005 | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 |
| Schrittlänge (m)                                      | 1,37        | 1,61          | 1,80          | 1,95          | 2,16          |
| Gewicht (kg)                                          | 13,2        | 15,0          | 18,0          | 19,7          | 22,0          |
| Treppenstellung                                       | ja          | ja            | ja            | ja            | -             |
| Artikelnummer                                         | 404721      | <b>404724</b> | 404727        | 404730        | 404733        |