

# Hymer Plattformleiter mit beidseitigem Handlauf und Aluminium Ablageschale 5 Stufen

Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung

Art. Nr.: Y808005

**H  
Y  
M  
E  
R**

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hym](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)

**400,55 €**

~~UVP 610,40 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                                |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,44 m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,00 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m      |
| <b>Standhöhe:</b> 1,15 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,15 m     | <b>Leiterlänge:</b> 2,20 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5      | <b>Hersteller:</b> Hymer       | <b>Trittform:</b> Stufen          |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 10,7 kg        |                                   |

## Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-Konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Stufenzahl inkl. Plattform        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Holm (mm)                         | 71   |      |      |      |      |      |      |      |
| Länge (m)                         | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,95 |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform, m) | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,35 | 2,80 |
| Arbeitshöhe (m)                   | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 | 4,35 | 4,80 |

---

|                           |        |               |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| senkrechte Gesamthöhe (m) | 1,75   | 2,00          | 2,20   | 2,55   | 2,70   | 3,00   | 3,15   | 3,60   |
| Breite (mm)               | 650    | 670           | 700    | 730    | 750    | 780    | 800    | 850    |
| Schrittlänge (m)          | 1,00   | 1,15          | 1,30   | 1,60   | 1,75   | 1,90   | 2,05   | 2,35   |
| Gewicht (kg)              | 9,7    | 10,7          | 12,0   | 13,3   | 14,4   | 16,0   | 17,2   | 22,2   |
| Gurtbänder                | nein   | nein          | nein   | nein   | ja     | ja     | ja     | ja     |
| Artikelnummer             | 808004 | <b>808005</b> | 808006 | 808007 | 808008 | 808009 | 808010 | 808012 |