

# Iller Breitsprossen Stehleiter Professional ERGO 2x8 Sprossen

Speziell für die  
Anforderungen von  
Elektrikern und Malern

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/iller\_

Art. Nr.: K1108-7

UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)

**224,25 €**

**UVP 239,79 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


 **SOFORT LIEFERBAR**

|                           |                            |                                 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,65 cm | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,65 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,38 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8 | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x    | <b>Material:</b> Holz      | <b>Kategorie:</b> Stehleiter    |

**Begehrbarkeit:** zweiseitig **Gewicht:** 15,0 kg

Breitsprossenstehleiter aus Holz speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern

- Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten (36 mm) waagrecht eingebauten Sprossen
- Rundum geschlossene Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
- Ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant-Sprossen
- Größe 9 - 14 mit blauer ERGO-Sprosse (3. v. oben), ansonsten mit klassischen 4-kant Sprossen
- Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Extra breite Ausführung
- Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig



|          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Sprossen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Länge (m)                  | 0,9   | 1,26  | 1,54  | 1,82  | 2,10  | 2,38  | 2,66  | 2,94  | 3,50  | 4,10  |
| max.<br>Arbeitshöhe<br>(m) | 2,30  | 2,55  | 2,85  | 3,10  | 3,35  | 3,65  | 3,90  | 4,20  | 4,70  | 5,20  |
| Gewicht (kg)               | 5,5   | 7,5   | 9,5   | 11,5  | 13,0  | 15,0  | 16,5  | 18,5  | 25,5  | 28,0  |
| Holmgröße                  | 56    |       |       |       |       |       | 66    |       |       | 75    |
| mit blauer<br>Ergo-Sprosse | nein  | nein  | nein  | nein  | nein  | nein  | ja    | ja    | ja    | ja    |
| Artikelnummer              | 11037 | 11047 | 11057 | 11067 | 11077 | 11087 | 11097 | 11107 | 11127 | 11137 |