

Iller Fahrgerüst 2,20x0,75m und 150mm Rollen nicht spindelbar 4,10m AH

Preiswert, robust und sicher [out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_](#)

Art. Nr.: K50500-1

1.709,20 €

~~UVP 2.312,17 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 85.6 kg

Gerüsthöhe: 3,10 m

Plattformbreite: 0,75
m

Standhöhe: 2,10 m

Plattformlänge: 2,20
m

Arbeitshöhe: 4,10 m

Hersteller: Iller
Leitern

Material: Aluminium



Kategorie: Rollgerüst

Begehbarkeit:
einseitig

Fahrgerüst mit Fahrbalken für den Innen- und Außenbereich.

Sicherheits-Vorsprung - Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen. Fortsetzung mit 2 m Rahmen, damit wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzsicherung geschaffen.

- Entspricht DIN EN 1004 (2021)
- Ab Arbeitshöhe 6,25m mit Fahrbalken
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Solide Alu Druckguss Strebenklauen
- Gerüstgröße: 0,75 m x 2,20 m
- Arbeitshöhen von 4,10 m – 8,55 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Wahlweise mit 150 mm Rollen (ebener Untergrund – z.B. Hallenböden) oder 200 mm Rollen, spindelbar (unebene Untergründe)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!



Arbeitshöhe A (m)	4,10	4,40	6,25	6,55	8,25	8,55
-------------------	------	------	------	------	------	------

Gerüsthöhe H (m)	3,10	3,40	5,25	5,55	mit Plattformen	
Plattformhöhe P (m)	2,10	2,40	4,25	4,55	im 2 m Abstand	
Ausführung Plattform	1		2		3	
Rollen, 150mm - nicht spindelbar	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Rollen, 200mm - spindelbar	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Fahrbalken	nein		ja			
Gewicht (kg)	85,3	98,1	173,0	186,0	223,1	235,9
Bestell-Nr.	50500-1	50500-2	50516-1*	50516-2	50531-1**	50531-2

Teileliste

Gerüsttyp	Grundeinheit	Ausbaueinheit 1	Ausbaueinheit 2
Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit - 1m	2	-	-
Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit - 2m	2	2	2
Plattform mit Durchstieg, ES - 2,20x0,75m	1	1	1
Längsbord, ES - 2,20m	2	-	-
Querbord, ES - 0,75m	2	-	-
Horizontalstrebe für ES Gerüst - 2,20m	6	4	4

Diagonalstrebe für ES Gerüst - 2,20m	2	2	2
Fahrbalken für ES Gerüst - 1,90m	-	2	-
Antrittsbügel	-	1	-

*= Seitlicher Aufbau im Außenbereich ausschließlich mit 200mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig.

**= Im Außenbereich und bei seitlichem Aufbau ausschließlich mit 200mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig.

Ballastierung

Arbeitshöhe (m)		4,10 - 4,40	6,25 - 6,55	8,25 - 8,55
Ohne Fahrbalken***		5***	n.z.*	n.z.*
Mit Fahrbalken im Innenbereich	mittiger Aufbau	0	1	3
	seitlicher Aufbau**	0 / 1**	0 / 3**	0 / 4**
Mit Fahrbalken im Außenbereich	mittiger Aufbau	0	2	4
	seitlicher Aufbau**	0 / 1**	0 / 4**	3 / 8**

*= nicht zulässig

**= Bei seitlichem Aufbau ist die höhere Ballastierung auf der wandabgewandten Seite anzubringen (z.B. 1/6 = 1 Gewicht wandseitig, 6 Gewichte außen).

***= Ballastierung bei Einsatz ohne Fahrbalken: Ballastgewichte
(10kg/Stk. Best.-Nr. 46437) verwenden.