

# Iller Klappgerüste mit Sicherheitsaufbau

## 0,75x1,80m | 5,70 m AH

bis zu einer Arbeitshöhe von [out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_0,75x1,80m\\_5,70m\\_AH.jpg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_0,75x1,80m_5,70m_AH.jpg)  
13,55 m ausbaufähig.

Art. Nr.: K46836

**4.868,15 €**

~~UVP 6.810,37 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                              |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Standhöhe:</b> 3,70 m     | <b>Gerüsthöhe:</b> 4,95 m       |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,70 m   | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Plattformhöhe:</b> 3,70 m | <b>Kategorie:</b> Klappgerüst   |

Klappgerüst mit Sicherheitsaufbau durch vorlaufendes Geländer und Dreiecksauslegern. Dadurch ist bauartbedingt stets ein umlaufender Seitenschutz vor Betreten der Belageben gegeben.

- Grundeinheit klappbar und damit türengängig
- 2 Gerüstbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg /m<sup>2</sup>)
- Plattformlänge: 1,80 m
- Rollen 150 mm spindelbar
- Als Grundeinheit türengängig, Klappmaß nur 0,25 x 1,75 m
- Plattformbreiten 0,60 / 1,20 m
- Aluminium Druckguss-Klauen
- Ausbaubar bis 13,55 m Arbeitshöhe
- Entspricht EN 1004
- TRBS konform



|                   |           |           |           |           |              |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Arbeitshöhe (m)   | 3,75      |           | 4,60      |           | 5,70         |           |
| Gerüsthöhe (m)    | 3,00      |           | 3,85      |           | 4,95         |           |
| Plattformhöhe (m) | 1,75      |           | 2,60      |           | 3,70         |           |
| Gerüstgröße (m)   | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80    | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg)      | 105,8     | 108,1     | 123,6     | 161,4     | 147,8        | 189,4     |
| Artikelnummer     | 46834     | 46854*    | 46835     | 46855     | <b>46836</b> | 46856     |

\* ohne Dreieckausleger

|                   |      |  |       |  |       |  |
|-------------------|------|--|-------|--|-------|--|
| Arbeitshöhe (m)   | 9,60 |  | 10,45 |  | 11,60 |  |
| Gerüsthöhe (m)    | 8,90 |  | 9,70  |  | 10,85 |  |
| Plattformhöhe (m) | 7,60 |  | 8,40  |  | 9,60  |  |

|                 |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gerüstgröße (m) | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg)    | 231,8     | 312,0     | 249,6     | 345,3     | 273,8     | 373,3     |
| Artikelnummer   | 46840     | 46860     | 46841     | 46861     | 46842     | 46862     |

## Teileliste

|                                |       |       |       |              |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe 1) ca. m           |       | 3,75  | 4,60  | 5,70         | 6,55  | 7,65  |
| Stückliste                     |       | 46834 | 46835 | <b>46836</b> | 46837 | 46838 |
| Klapprahmeneinheit             | 46462 | 1     | 1     | 1            | 1     | 1     |
| Aufsteckrahmen 1m              | 46431 | 2     | -     | 2            | -     | 2     |
| Aufsteckrahmen 2m              | 46430 | -     | 2     | 2            | 4     | 4     |
| Vorlaufendes Geländer          | 46469 | 2     | 2     | 4            | 4     | 6     |
| Plattform mit Klapp            | 46448 | 1     | 1     | 2            | 2     | 3     |
| Plattform ohne Klappe          | 46449 | -     | 1     | -            | 1     | -     |
| Querbord                       | 46438 | 2     | 2     | 2            | 2     | 2     |
| Längsbord                      | 46460 | 2     | 2     | 2            | 2     | 2     |
| Diagonalstrebe                 | 46454 | -     | 1     | -            | 1     | -     |
| Horizontalstrebe               | 46452 | 1     | -     | 1            | -     | 1     |
| Basisstrebe                    | 46320 | -     | -     | -            | -     | -     |
| Dreiecksausleger Plus          | 46458 | 4     | 4     | 4            | 4     | 4     |
| Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel | 46464 | 4     | 4     | 4            | 4     | 4     |

|                                    |       |                 |       |              |       |       |
|------------------------------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|-------|
| Antrittsbügel                      | 46457 | 1               | -     | 1            | -     | 1     |
| Ballastierung                      |       |                 |       |              |       |       |
| Gerüstgröße                        |       | 0,75 m x 1,80 m |       |              |       |       |
| Arbeitshöhe <sup>1)</sup> ca.<br>m |       | 3,75            | 4,60  | 5,70         | 6,55  | 7,65  |
| Stückliste                         |       | 46834           | 46835 | <b>46836</b> | 46837 | 46838 |
| Einsatz<br>Innenbereich            | 46437 | 0               | 0     | 0            | 0     | 0     |
| Einsatz<br>Außenbereich            |       | 0               | 0     | 0            | 1     | 3     |
| Gerüstgröße                        |       | 1,35 m x 1,80 m |       |              |       |       |
| Arbeitshöhe <sup>1)</sup> ca.<br>m |       | 3,75            | 4,60  | 5,70         | 6,55  | 7,65  |
| Stückliste                         |       | 46854           | 46855 | 46856        | 46857 | 46858 |
| Einsatz<br>Innenbereich            | 46437 | 1               | 0     | 0            | 0     | 0     |
| Einsatz<br>Außenbereich            |       | 1               | 0     | 0            | 0     | 0     |

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 12,5 cm)

x) nicht zulässig

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!