Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Einzügige Steigleiter Aluminium natur 6,50m SH

Steigleiter mit Rückenschutz. out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_

Art. Nr.: K47206

1.895,00 €

UVP 2.627,52 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Steighöhe: 6,50 m **Leiterlänge:** 7,60 m **Trittform:** Sprossen

Hersteller: Iller Leiter Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

natur

Kategorie: Begehbarkeit:

Steigleitern einseitig

Steigleitern mit Rückschutz entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4

• Leiter: 520 mm breit, Holme 60x25 mm, Sprossenabstand 280 mm

Seite Art. Nr.: K47206 | Iller Einzügige Steigleiter Aluminium natur 29.10.2025

6.50m SH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Wandhalter: starr oder verstellbar. Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden
- Sprossen: Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) | Stahl: Lochsprossen (30x30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis:

- Steigleitern sind alle 2,0 m mit 150 kg belastbar
- Die Belastbarkeit ist relevant bei einem Befestigungsabstand von max. 2 m und unter Verwendung von bauamtlich zugelassenen Dübeln für Auszugskräfte > 3 kN.
- Podeste sind den Angaben und Forderungen aus DIN 14094 entsprechend ausgelegt. Folgende Angaben sind zu beachten:
- Lotrechte Belastung von 4,0 kN/m² bzw.
- An ungünstiger Stelle wirkende Einzellast von 2,0 kN
- Der ungünstigste Fall ist maßgebend









DGUV 208-016

Verwendung	Norm	Rückscnutz (Korb)	Steigschutz (Schiene)	Länge
Fluchtleiter	DIN 14094-1	generell	nein, nicht zulässig	max. 6 m / Leiterzug

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wartung	DIN	Korb ab 5,0	Leiternzug > 10 m	max. 10, 0 m
	18799-1	m	nur mit Steigschutz	/ Leiterzug
Zugang zu	DIN	Korb ab 3,0	Leiternzug > 10 m	max. 6 m /
Maschinen	14122-4	m	nur mit Steigschutz	Leiterzug

Einzelteile					
Ausführung	Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt		
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer		
Leiterteil 1,96-m (ohne Wandhalter)	46245	46413	46487		
Leiterteil 2,80-m (ohne Wandhalter)	46246	46414	46488		
Leiterteil 3,64-m (ohne Wandhalter)	46247	46415	46489		
Ausstiegsholm, einseitig	46490*	46490*	46490		
Rückenschutzbügel 700- mm Ø	46249	46417	46491		
3/4 Rücksenschutzbügel für seitl. Ausstieg	46248	46421	46483		
Rückenschutzstrebe für 1400-mm lang	46250	46418	46492		
Ausstiegstritt 150 mm	46193	46193	46194		
Wandhalter, starr, Wandabstand 200-mm (nur in Stahl verzinkt)	46406*	46406*	46406		

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

*stahl verzinkt

Standardlängen - Stücklisten							
Ausführung		Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt	Stückliste		
Steighöhe bis (m)	(m) inkl.	Artikel- nummer	Artikel- nummer		Leiterteil 1,96mm	Leiterteil 2,80 m	Leite 3,64
4,70	5,80	47198	47204	47210	1	1	
5,60	6,70	47199	47205	47211	-	2	
6,50	7,60	47200	47206	47212	-	1	1
7,40	8,50	47201	47207	47213	-	-	2
8,50	9,60	47202	47208	47214	-	3	-
9,60	10,40	47202	47208	47214	-	3	-
9,30	10,40	47203	47209	47215	-	2	1