

# Iller Einzügige Steigleiter Stahl verzinkt 4,70m SH

Steigleiter mit Rückenschutz. [out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K47210

**1.261,50 €**

~~UVP 1.736,21 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

|                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Steighöhe:</b> 4,70 m          | <b>Leiterlänge:</b> 5,80 m        | <b>Trittform:</b> Sprossen         |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leiter   | <b>Teilbarkeit:</b> 1x            | <b>Material:</b> Stahl<br>verzinkt |
| <b>Kategorie:</b><br>Steigleitern | <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig |                                    |


Steigleitern mit Rückschutz entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4

- Leiter: 520 mm breit, Holme 60x25 mm, Sprossenabstand 280 mm

- Wandhalter: starr oder verstellbar. Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden
- Sprossen: Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) | Stahl: Lochsprossen (30x30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten

## Hinweis:

- Steigleitern sind alle 2,0 m mit 150 kg belastbar
- Die Belastbarkeit ist relevant bei einem Befestigungsabstand von max. 2 m und unter Verwendung von bauamtlich zugelassenen Dübeln für Auszugskräfte > 3 kN.
- Podeste sind den Angaben und Forderungen aus DIN 14094 entsprechend ausgelegt. Folgende Angaben sind zu beachten:
- Lotrechte Belastung von 4,0 kN/m<sup>2</sup> bzw.
- An ungünstiger Stelle wirkende Einzellast von 2,0 kN
- Der ungünstigste Fall ist maßgebend



| Verwendung   | Norm        | Rückschutz (Korb) | Steigschutz (Schiene) | Länge                |
|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Fluchtleiter | DIN 14094-1 | generell          | nein, nicht zulässig  | max. 6 m / Leiterzug |

|                        |                |                  |                                          |                             |
|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Wartung                | DIN<br>18799-1 | Korb ab 5,0<br>m | Leiternzug > 10 m<br>nur mit Steigschutz | max. 10, 0 m<br>/ Leiterzug |
| Zugang zu<br>Maschinen | DIN<br>14122-4 | Korb ab 3,0<br>m | Leiternzug > 10 m<br>nur mit Steigschutz | max. 6 m /<br>Leiterzug     |

| Einzelteile                                                         |                       |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Ausführung                                                          | Aluminium<br>eloxiert | Aluminium<br>natur | Stahl verzinkt |
|                                                                     | Artikelnummer         | Artikelnummer      | Artikelnummer  |
| Leiterteil 1,96-m (ohne<br>Wandhalter)                              | 46245                 | 46413              | 46487          |
| Leiterteil 2,80-m (ohne<br>Wandhalter)                              | 46246                 | 46414              | 46488          |
| Leiterteil 3,64-m (ohne<br>Wandhalter)                              | 46247                 | 46415              | 46489          |
| Ausstiegsholm, einseitig                                            | 46490*                | 46490*             | 46490          |
| Rückenschutzbügel 700-<br>mm Ø                                      | 46249                 | 46417              | 46491          |
| 3/4 Rückenschutzbügel<br>für seith. Ausstieg                        | 46248                 | 46421              | 46483          |
| Rückenschutzstrebe für<br>1400-mm lang                              | 46250                 | 46418              | 46492          |
| Ausstiegstritt 150 mm                                               | 46193                 | 46193              | 46194          |
| Wandhalter, starr,<br>Wandabstand 200-mm<br>(nur in Stahl verzinkt) | 46406*                | 46406*             | 46406          |

\*stahl verzinkt

| Standardlängen - Stücklisten |                                           |                       |                    |                    |                      |                      |               |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Ausführung                   |                                           | Aluminium<br>eloxiert | Aluminium<br>natur | Stahl<br>verzinkt  | Stückliste           |                      |               |
| Steighöhe<br>bis (m)         | Leiterlänge<br>(m) inkl.<br>Ausstiegsholm | Artikel-<br>nummer    | Artikel-<br>nummer | Artikel-<br>nummer | Leiterteil<br>1,96mm | Leiterteil<br>2,80 m | Leite<br>3,64 |
| 4,70                         | 5,80                                      | 47198                 | 47204              | <b>47210</b>       | 1                    | 1                    | -             |
| 5,60                         | 6,70                                      | 47199                 | 47205              | 47211              | -                    | 2                    | -             |
| 6,50                         | 7,60                                      | 47200                 | 47206              | 47212              | -                    | 1                    | 1             |
| 7,40                         | 8,50                                      | 47201                 | 47207              | 47213              | -                    | -                    | 2             |
| 8,50                         | 9,60                                      | 47202                 | 47208              | 47214              | -                    | 3                    | -             |
| 9,60                         | 10,40                                     | 47202                 | 47208              | 47214              | -                    | 3                    | -             |
| 9,30                         | 10,40                                     | 47203                 | 47209              | 47215              | -                    | 2                    | 1             |