Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen Stahl Gitterrost 4 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

Art. Nr.: K46371

1.294,60 €

**UVP 1.804,04 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

<b>Plattformbreite:</b> 0,80 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,60 m	Standhöhe: 0,96 m
Arbeitshöhe: 2,95 m	Sprossen/Stufen: 4	Hersteller: Iller Leiter
Trittform: Stufen	Material: Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podestleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	Gewicht: 47,5 kg	<b>Plattformhöhe:</b> 0,96 m

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage







DGUV 208-016

Größe	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	0,77 x	0,82 x	0,87 x	0,93 x	0,98 x	1,03 x
(m)	1,27	1,45	1,63	1,81	1,99	2,17
Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg)	28,5	32,0	35,0	38,5	42,0	45,5
Artikelnummer	46386	46387	46388*	46389*	46390**	46391**
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform						

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail:	stinski@tripin-gmbh.de
---------	------------------------

Gewicht (kg)	41,5	47,5	53,5	59,5	66,0	73,0
Artikelnummer	46370	46371	46372*	46373*	46374**	46375**

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

\*Artikelnummer: 46385 (5 - 6) \*\*Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

**Updatetest Testshop** 

Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.