

# Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen Stahl Gitterrost 6 Stufen

Praktische und vielfältig  
einsetzbare Steighilfe

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K46373

**1.467,05 €**

~~UVP 2.025,38 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                 |                              |                                |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m   | <b>Standhöhe:</b> 1,44 m     | <b>Plattformbreite:</b> 0,80 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,45 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6    | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Podestleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig  | <b>Plattformhöhe:</b> 1,44 m | <b>Gewicht:</b> 59,5 kg        |

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

- Mit Aluminium-Stufen und Plattform

- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage



| Größe                                                | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Podesthöhe (m)                                       | 0,72        | 0,96        | 1,20        | 1,44        | 1,68        | 1,92        |
| Grundfläche (m)                                      | 0,77 x 1,27 | 0,82 x 1,45 | 0,87 x 1,63 | 0,93 x 1,81 | 0,98 x 1,99 | 1,03 x 2,17 |
| Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform         |             |             |             |             |             |             |
| Gewicht (kg)                                         | 28,5        | 32,0        | 35,0        | 38,5        | 42,0        | 45,5        |
| Artikelnummer                                        | 46386       | 46387       | 46388*      | 46389*      | 46390**     | 46391**     |
| Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform |             |             |             |             |             |             |

---

|               |       |       |        |               |         |         |
|---------------|-------|-------|--------|---------------|---------|---------|
| Gewicht (kg)  | 41,5  | 47,5  | 53,5   | 59,5          | 66,0    | 73,0    |
| Artikelnummer | 46370 | 46371 | 46372* | <b>46373*</b> | 46374** | 46375** |

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

\*Artikelnummer: 46385 (5 - 6)

\*\*Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

**Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.**