

Iller Schiebeleiter in Industriequalität mit Seilzug und Traverse 2x22 Sprossen

Sicherung selbständig durch [out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_](#)
Schwerkraftarretierung.

Art. Nr.: K6722

1.190,40 €

~~UVP 1.636,25 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)


LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 10,60 m	Arbeitshöhe: 12,60 m	Leiterlänge: 11,70 m
Sprossen/Stufen: 22	Trittform: Sprossen	Hersteller: Iller Leiter
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Seilzugleiter
Begehbarkeit: einseitig	Gewicht: 43,5 kg	

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- 2-teilig mit Seilzug
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen
- Sicherung selbständig durch Schwerkraftarretierung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22	2 x 24
Länge (m)	4,25 - 7,20	4,70 - 8,30	5,20 - 9,45	5,75 - 10,30	6,30 - 11,70	6,90 - 12,60
max. Arbeitshöhe (m)	8,10	9,20	10,35	11,20	12,60	13,50
Gewicht (kg)	25,5	31,0	33,5	38,0	43,5	46,5
Holmgröße (mm)	75		90		100	
Traversenbreite (mm)	1,20					
Artikelnummer	6714	6716	6718	6720	6722	6724