

# Iller Schiebeleiter mit automatischer Abhebesicherung 3x12 Sprossen

Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen

Art. Nr.: K68312

753,95 €

~~UVP 1.022,21 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)


**LIEFERZEIT:** 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 7,55 m          | <b>Arbeitshöhe:</b> 9,55 m         | <b>Leiterlänge:</b> 8,65 m         |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12        | <b>Hersteller:</b> Iller<br>Leiter | <b>Trittform:</b> Sprossen         |
| <b>Teilbarkeit:</b> 3x            | <b>Material:</b> Aluminium         | <b>Kategorie:</b><br>Schiebeleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig | <b>Gewicht:</b> 30,3 m             |                                    |

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität 3-teilig

- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
- Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 6 - 10 alle drei Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Alle drei Leiternteile getrennt verwendbar
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 3x6            | 3x8            | 3x10           | 3x12           | 3x14           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Länge (m)            | 1,95 -<br>4,15 | 2,55 -<br>5,80 | 3,10 -<br>7,50 | 3,65 -<br>8,65 | 4,25 -<br>9,75 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 5,05           | 6,70           | 8,40           | 9,55           | 10,65          |
| Gewicht (kg)         | 14,4           | 21,3           | 25,9           | 30,3           | 40,2           |
| Holmgröße (mm)       | 60             | 75             |                |                | 90             |
| Traversenbreite (m)  | 0,90           | 1,00           | 120            |                |                |
| Artikelnummer        | 68306          | 68308          | 68310          | <b>68312</b>   | 68314          |

