

## Iller Stufen Anlegeleiter eloxiert 7 gepolsterte Stufen

Oberes Leiternende mit  
kombiniertem Aufsetz-  
/Anlegegummi

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/iller\_

Art. Nr.: K48507

**340,20 €**

**UVP 386,75 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht: 5 kg**

|                           |                            |                                  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,00 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,14 m       |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 7 | <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Iller Leitern |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter   |
| <b>Gewicht:</b> 5,0 kg    |                            |                                  |

Stufen Anlegeleiter aus Aluminium eloxiert

- attraktive Optik, - dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- 80 mm tiefe Stufen, rutsicher profiliert
- oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- gepolsterte Stufen Vorderkanten
- rutschfeste Gummischuhe - leicht auswechselbar
- geschraubte Stufen - Holm Verbindung
- Holme und Stufen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite 38 cm, fahrbare Ausführung auf Anfrage
- Holmgröße 48 mm
- nach DIN EN 131
- ermöglicht TRBS konformes Arbeiten

| Stufen               | 6     | 7            | 8     | 10    |
|----------------------|-------|--------------|-------|-------|
| Länge (m)            | 1,87  | 2,14         | 2,40  | 2,95  |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,75  | 3,00         | 3,25  | 3,75  |
| Gewicht (kg)         | 4,4   | 5,0          | 5,7   | 6,3   |
| Holmgröße (mm)       | 48    |              |       |       |
| Bestell-Nr.          | 48506 | <b>48507</b> | 48508 | 48510 |

