Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Stufen- Treppenhausleiter Multilift Ergo Plus eloxiert

Eloxiert gegen Abrieb, immer out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_saubere Hände & Wände!

Art. Nr.: 3321-OX

ab 490,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Holmbreite: 60 mm	Hersteller: Iller Leitern	Material: Aluminium
Kategorie:	Begehbarkeit:	Beschichtung:
Treppenhausleiter	zweiseitig	eloxiert

Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund. Eloxiert, gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände!

aus Aluminium

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Treppenhausleiter in Hybridbauweise: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie
- eloxierte Ausführung verhindert schwarzen Aluminiumabrieb an den Händen
- serienmäßige Werkzeugablage und Eimerhaken
- stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
- hoch feste Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- zusätzlicher Verstellbereich Steigseite: 40 cm, Stützseite 100 cm, Holmgröße 70 mm
- TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist
- Entspricht EN 131









DGUV 208-016

Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge Transportmaß (m)	1,55	1,83	2,11	2,39
Zus. Verstellbereich Steigseite (m)	0,40			
Stützseite (m)	1,00	1,29	1,57	1,85
max. Standhöhe (m)	0,80	1,06	1,33	1,59
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,06	3,33	3,59

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	12,7	14,7	16,6	18,7
Holmgröße (mm)	70			
Artikel-Nr.	71405-7	71406-7	71407-7	71408-7