

# Iller Multifunktions- Klappleiter beidseitig begehbar mit 2x6 Sprossen und 4,40m AH

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)  
Image not found - type unknown

Art. Nr.: K62406

**295,75 €**

~~UVP 324,87 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 8.7 kg

|                                 |                                 |                               |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,40 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,40 m      | <b>Leiterlänge:</b> 3,61 m    |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 6       | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Trittform:</b> Sprossen    |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium      | <b>Kategorie:</b> Klappleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Eigengewicht:</b> 8,7 kg     | <b>Treppengängig:</b> nein    |

Klappleiter aus Aluminium, beidseitig begehbar oder als Anlegeleiter nutzbar.


- Entspricht DIN EN 131
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit

- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Robuste Rastergelenke aus verzinktem Stahl im Holm verschraubt, dadurch auswechselbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar

## Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig •

Einsetzbar als: - Stehleiter - Anlegeleiter



| Sprossen                              | 2 x 5          | 2 x 6          | 2 x 7          | 2 x 8          |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Länge (mm)                            | 1,60 -<br>3,05 | 1,88 -<br>3,61 | 2,16 -<br>4,17 | 2,44 -<br>4,73 |
| max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)   | 2,80           | 3,05           | 3,30           | 3,60           |
| max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) | 3,85           | 4,40           | 4,95           | 5,50           |
| Traversenbreite (m)                   | 0,90           | 0,90           | 0,90           | 0,90           |
| Holmgröße (mm)                        | 60             | 60             | 60             | 60             |
| Gewicht (kg)                          | 7,7            | 8,7            | 11,6           | 13,5           |
| Artikel-Nr.                           | 62405          | <b>62406</b>   | 62407          | 62408          |