Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Iller Stufenstehleiter mit 2x12 Stufen 4,35m AH

nach DIN EN 131, TRBS konform out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

Art. Nr.: K7112-3

*574,05* €

**UVP 712,22 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 18 kg

Standhöhe: 2,35 m Arbeitshöhe: 4,35 m Leiterlänge: 3,00 m

Sprossen/Stufen: 12 Trittform: Stufen Hersteller: Iller Leitern

Kategorie: Begehbarkeit:

Material: Aluminium

Stufenstehleiter zweiseitig

**Eigengewicht:** 16,8 kg **Treppengängig:** nein

Stabile Stufen-Stehleiter mit kräftigen Aluminium-Gussgelenken.

Seite Art. Nr.: K7112-3 | Iller Stufenstehleiter mit 2x12 Stufen 4,35m 30.10.2025

AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Stufen Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eckausteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile ("eingetragenes Gebrauchsmuster")









DGUV 208-016

Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14
Länge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
max. Arbeitshöhe (m)	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
Holmgröße (mm)	70								
Gewicht (kg)	4,9	6,2	7,5	8,9	10,3	11,7	14,8	18,0	21,4

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Artikel-Nr.	7103-	7104-	7105-	7106-	7107-	7108-	7110-	7112-	7114-
	3	3	3	3	3	3	3	3	3