Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Klapster Ultralight 203,1-206,0cm Geschosshöhe Birke unbehandelt mit 8 Stufen

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/img_

Art. Nr.: RVW0108-261

1.495,83 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Ausladung: 92,25 Treppenlauf: geradelaufend

Treppenbreite: 59,7 Geschosshöhe: 203,1-

cm 206,0cm

Material: Birke
Tragkraft: 110 kg

Multiplex

Holzart: Birke unbehandelt

Sprossen/Stufen: 8

Wenn jeder Zentimeter zählt, ist Klapster Ultralight die passende Wahl. Klapster Ultralight benötigt dank 10cm Stufentiefe äußerst wenig Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Montagefläche und passt somit auch an sehr schmale Wände. Die Konstruktion dieses Modells beruht ebenso wie Klapster Slim auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung flexibel selbst einzustellen. Durch die Materialersparnis (geringere Stufentiefe und Ausfräsungen in den Stufen) wird das Gewicht dieses Modells reduziert, wodurch das Klappen angenehm leicht ist. Durch die Platz – und Gewichtsersparnis ist Klapster Ultralight perfekt geeignet für Tiny Houses oder Hochbetten.

Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung

Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Leichtes Gewicht dank Materialaussparungen
- Stufentiefe: 10cm

Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie **Updatetest Testshop Updatetest Testshop** Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

		1		1				1	1		
Geschosshöhe*	130,0-	135,1-	137,7-	144,7-	150,4-	154,4-	159,4-	164,3-	168,5-	17	
(cm)	135,0	137,6	144,6	150,3	154,3	159,3	164,2	168,4	170,5	17	
Anzahl Stufen	6	6	6	6	7	6	7	6	8	7	
Steigung (cm)	18,8	22,7	20,1	21,4	18,8	22,7	20,1	24,0	18,8	21	
Lauflänge (cm)	72	72	72	72	83	72	83	72	93	83	
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 / 10,0										
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9										
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm										
Traglast (kg)	110										
Material	Birke Multiplex										
Beschichtung: E	Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt										
Artikel-Nr.	0106- 101	0106- 111	0106- 121	0106- 131	0107- 141	0106- 151	0107- 161	0106- 171	0108- 181	01 19	
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, g	geölt								
Artikel-Nr.	0206- 102	0206- 112	0206- 122	0206- 132	0207- 142	0206- 152	0207- 162	0206- 172	0208- 182	02 19	
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)											
Artikel-Nr.	0306- 103	0306- 113	0306- 123	0306- 133	0307- 143	0306- 153	0307- 163	0306- 173	0308- 183	02 19	
Geschosshöhe* (cm)						206,1- 210,3				22	

Seite

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

									_		
Anzahl Stufen	9	7	8	9	8	10	9	8	10	11	
Steigung (cm)	18,8	24,0	21,4	20,1	22,7	18,8	21,4	24,0	20,1	18	
Lauflänge (cm)	103	83	93	103	93	113	103	93	113	12	
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 / 10,0										
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9										
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm										
Traglast (kg)	110										
Material	Birke Multiplex										
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, ι	unbeha	ndelt							
Artikel-Nr.	0109-	0107-	0108-	0109-	0108-	0110-	0109-	0108-	0110-	01	
Artikei-ivr.	221	231	241	251	261	271	281	291	301	31	
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, g	geölt								
Artikel-Nr.	0209-	0207-	0208-	0209-	0208-	0210-	0209-	0208-	0210-	02	
Altikei-ivi.	222	232	242	252	262	272	282	292	302	31	
Beschichtung: H	HPL, we	iß (Hig	h Press	ure Lar	minate)						
Artikel-Nr.	0309-	0307-	0308-	0309-	0308-	0310-	0309-	0310-	0311-	03	
Artikei-Mr.	223	233	243	253	263	273	283	303	313	31	
Geschosshöhe*	237 7-	240 7-	243 1-	247 5-	253 4-	259 1-	262 9-	268.0-	276 5-	28	
(cm)		243,0			259,0		267,9	276,4	282,1	29	
Anzahl Stufen	9	11	12	10	11	12	10	11	12	11	
Steigung (cm)	24,0	20,1	18,8	22,7	21,4	20,1	24,0	22,7	21,4	24	

Seite

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lauflänge (cm)	103	123	133	113	123	133	113	123	133	12	
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 / 10,0										
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9										
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm										
Traglast (kg)	110										
Material	Birke Multiplex										
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, ι	ınbeha	ndelt							
Artikel-Nr.	0109- 341	0111- 351	0112- 361	0110- 371	0111- 381	0112- 391	0110- 401	0111- 411	0112- 421	01 43	
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, g	geölt								
Artikel-Nr.	0209- 342	0211- 352	0212- 362	0210- 372	0211- 382	0212- 392	0210- 402	0211- 412	0212- 422	02	
Beschichtung: H	HPL, we	eiß (Hig	h Press	ure Lar	minate)						
Artikel-Nr.	0309- 343	0311- 353	0312- 363	0310- 373	0311- 383	0312- 393	0310- 403	0311- 413	0312- 423	03	

^{*=}inkl. Deckenstärke

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

• Klapster Konfigurator

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



- Datenblatt Klapster Ultralight
- Montageanleitung Klapster Slim / Ultralight