

Klapster Ultralight 262,9-267,9cm

Geschosshöhe Birke geölt mit 10 Stufen

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/img_

Art. Nr.: RVW0210-402

2.239,58 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Holzart: Birke geölt	Treppenbreite: 59,7 cm	Ausladung: 112,55 cm
Treppenlauf: geradelaufend	Geschosshöhe: 262,9-267,9cm	Sprossen/Stufen: 10
Material: Birke Multiplex	Tragkraft: 110 kg	

Wenn jeder Zentimeter zählt, ist Klapster Ultralight die passende Wahl. Klapster Ultralight benötigt dank 10cm Stufentiefe äußerst wenig Montagefläche und passt somit auch an sehr schmale Wände. Die Konstruktion dieses Modells beruht ebenso wie Klapster Slim auf einem

modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung flexibel selbst einzustellen. Durch die Materialersparnis (geringere Stufentiefe und Ausfräsungen in den Stufen) wird das Gewicht dieses Modells reduziert, wodurch das Klappen angenehm leicht ist. Durch die Platz - und Gewichtersparnis ist Klapster Ultralight perfekt geeignet für Tiny Houses oder Hochbetten.

Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung


Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Leichtes Gewicht dank Materialausparungen
- Stufentiefe: 10cm

Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen - oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie:

Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.



NEU! k/apster "Ganz groß auf kleinstem Raum!"

Die Klapptreppe

- ✓ klappbar
- ✓ extrem platzsparend
- ✓ als Baukasten oder auf Maß
- ✓ ein echter Hingucker

Jetzt konfigurieren



Geschosshöhe* (cm)	130,0- 135,0	135,1- 137,6	137,7- 144,6	144,7- 150,3	150,4- 154,3	154,4- 159,3	159,4- 164,2	164,3- 168,4	168,5- 170,5	170,6- 175,5
Anzahl Stufen	6	6	6	6	7	6	7	6	8	7
Steigung (cm)	18,8	22,7	20,1	21,4	18,8	22,7	20,1	24,0	18,8	21,4
Lauflänge (cm)	72	72	72	72	83	72	83	72	93	83
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 / 10,0									
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm									
Traglast (kg)	110									
Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt										
Artikel-Nr.	0106- 101	0106- 111	0106- 121	0106- 131	0107- 141	0106- 151	0107- 161	0106- 171	0108- 181	0108- 191
Beschichtung: Birke Furnier, geölt										
Artikel-Nr.	0206- 102	0206- 112	0206- 122	0206- 132	0207- 142	0206- 152	0207- 162	0206- 172	0208- 182	0208- 192
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)										
Artikel-Nr.	0306- 103	0306- 113	0306- 123	0306- 133	0307- 143	0306- 153	0307- 163	0306- 173	0308- 183	0308- 193

Geschosshöhe* (cm)	185,5- 190,0	190,1- 192,4	192,5- 196,5	196,6- 203,0	203,1- 206,0	206,1- 210,3	210,4- 215,0	215,1- 218,5	218,6- 223,6	223,7- 228,6
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Anzahl Stufen	9	7	8	9	8	10	9	8	10	11
Steigung (cm)	18,8	24,0	21,4	20,1	22,7	18,8	21,4	24,0	20,1	18,8
Lauflänge (cm)	103	83	93	103	93	113	103	93	113	123
Stufenstärke / -tiefe (cm)	30,6 / 10,0									
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm									
Traglast (kg)	110									
Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt										
Artikel-Nr.	0109-221	0107-231	0108-241	0109-251	0108-261	0110-271	0109-281	0108-291	0110-301	0111-311
Beschichtung: Birke Furnier, geölt										
Artikel-Nr.	0209-222	0207-232	0208-242	0209-252	0208-262	0210-272	0209-282	0208-292	0210-302	0211-312
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)										
Artikel-Nr.	0309-223	0307-233	0308-243	0309-253	0308-263	0310-273	0309-283	0310-303	0311-313	0312-323
<hr/>										
Geschosshöhe* (cm)	237,7-240,6	240,7-243,0	243,1-247,4	247,5-253,3	253,4-259,0	259,1-262,8	262,9-267,9	268,0-276,4	276,5-282,1	282,2-288,8
Anzahl Stufen	9	11	12	10	11	12	10	11	12	11
Steigung (cm)	24,0	20,1	18,8	22,7	21,4	20,1	24,0	22,7	21,4	24,0

Lauflänge (cm)	103	123	133	113	123	133	113	123	133	12
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 / 10,0									
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm									
Traglast (kg)	110									
Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt										
Artikel-Nr.	0109- 341	0111- 351	0112- 361	0110- 371	0111- 381	0112- 391	0110- 401	0111- 411	0112- 421	0110- 431
Beschichtung: Birke Furnier, geölt										
Artikel-Nr.	0209- 342	0211- 352	0212- 362	0210- 372	0211- 382	0212- 392	0210- 402	0211- 412	0212- 422	0210- 432
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)										
Artikel-Nr.	0309- 343	0311- 353	0312- 363	0310- 373	0311- 383	0312- 393	0310- 403	0311- 413	0312- 423	0310- 433

*=inkl. Deckenstärke

- [Klapster Konfigurator](#)



- Datenblatt Klapster Ultralight
- Montageanleitung Klapster Slim / Ultralight