Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Klapster Ultralight 210,4-215,0cm Geschosshöhe Birke unbehandelt mit 9 Stufen

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/img

Art. Nr.: RVW0109-281

1.663,62 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

| Geschosshöhe: 210,4- | Ausladung: 102,4 | Treppenbreite: 59,7 | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|
| 215,0cm | cm | cm | | | |
| Treppenlauf: | Sprossen/Stufen: 9 | | | | |
| geradelaufend | unbehandelt | sprossen/sturen. 9 | | | |
| Material: Birke Multiplex | Tragkraft: 110 kg | | | | |

Wenn jeder Zentimeter zählt, ist Klapster Ultralight die passende Wahl. Klapster Ultralight benötigt dank 10cm Stufentiefe äußerst wenig Montagefläche und passt somit auch an sehr schmale Wände. Die Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Konstruktion dieses Modells beruht ebenso wie Klapster Slim auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung flexibel selbst einzustellen. Durch die Materialersparnis (geringere Stufentiefe und Ausfräsungen in den Stufen) wird das Gewicht dieses Modells reduziert, wodurch das Klappen angenehm leicht ist. Durch die Platz – und Gewichtsersparnis ist Klapster Ultralight perfekt geeignet für Tiny Houses oder Hochbetten.

Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung

Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Leichtes Gewicht dank Materialaussparungen
- Stufentiefe: 10cm

Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Geschosshöhe* | | | | | | | | | | |
| (cm) | 135,0 | 137,6 | 144,6 | 150,3 | 154,3 | 159,3 | 164,2 | 168,4 | 170,5 | 17 |
| Anzahl Stufen | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Steigung (cm) | 18,8 | 22,7 | 20,1 | 21,4 | 18,8 | 22,7 | 20,1 | 24,0 | 18,8 | 21 |
| Lauflänge (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 83 | 72 | 83 | 72 | 93 | 83 |
| Stufenstärke / - tiefe (cm) | 30,6 / 10,0 | | | | | | | | | |
| Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | | | | | | | | | |
| Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm | | | | | | | | | |
| Traglast (kg) | 110 | | | | | | | | | |
| Material | Birke N | /lultiple | X | | | | | | | |
| Beschichtung: E | Birke Fu | ırnier, ι | ınbeha | ndelt | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 0106- 101 | 0106- 111 | 0106- 121 | 0106- 131 | 0107- 141 | 0106- 151 | 0107- 161 | 0106- 171 | 0108- 181 | 01 |
| Beschichtung: E | Birke Fu | ırnier, g | geölt | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 0206- 102 | 0206- 112 | 0206- 122 | 0206- 132 | 0207- 142 | 0206- 152 | 0207- 162 | 0206- 172 | 0208- 182 | 02 |
| Beschichtung: H | IPL, we | iß (Higl | h Press | ure Lar | ninate) | | | | | |
| Artikel-Nr. | 0306- 103 | 0306- 113 | 0306- 123 | 0306- 133 | 0307- 143 | 0306- 153 | 0307- 163 | 0306- 173 | 0308- 183 | 02 19 |
| Geschosshöhe* (cm) | | | | | | 206,1- 210,3 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Seite

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Anzahl Stufen | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|----|
| Steigung (cm) | 18,8 | 24,0 | 21,4 | 20,1 | 22,7 | 18,8 | 21,4 | 24,0 | 20,1 | 18 |
| Lauflänge (cm) | 103 | 83 | 93 | 103 | 93 | 113 | 103 | 93 | 113 | 12 |
| Stufenstärke / - tiefe (cm) | 30,6 / 10,0 | | | | | | | | | |
| Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | | | | | | | | | |
| Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | min. 6 | 1 cm / / | Abhäng | jig von | Steigu | ng 80 - | 190 cn | n | | |
| Traglast (kg) | 110 | | | | | | | | | |
| Material | Birke Multiplex | | | | | | | | | |
| Beschichtung: E | Birke Fu | ırnier, ເ | unbeha | ndelt | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 0109- | 0107- | 0108- | 0109- | 0108- | 0110- | 0109- | 0108- | 0110- | 01 |
| Artikei-Mr. | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 31 |
| Beschichtung: E | Birke Fu | ırnier, g | geölt | | | | | | | |
| Austriland Nice | 0209- | 0207- | 0208- | 0209- | 0208- | 0210- | 0209- | 0208- | 0210- | 02 |
| Artikel-Nr. | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 31 |
| Beschichtung: F | HPL, we | eiß (Hig | h Press | ure Lar | ninate) | | | | | |
| Artikel-Nr. | 0309- | 0307- | 0308- | 0309- | 0308- | 0310- | 0309- | 0310- | 0311- | 03 |
| | 223 | 233 | 243 | 253 | 263 | 273 | 283 | 303 | 313 | 31 |
| Geschosshöhe* | 237.7- | 240.7- | 243.1- | 247.5- | 253.4- | 259.1- | 262.9- | 268.0- | 276.5- | 28 |
| (cm) | 240,6 | 243,0 | | 253,3 | | 262,8 | 267,9 | 276,4 | 282,1 | 29 |
| Anzahl Stufen | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Steigung (cm) | 24,0 | 20,1 | 18,8 | 22,7 | 21,4 | 20,1 | 24,0 | 22,7 | 21,4 | 24 |
| | | | | | | | | | | |

Seite

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | | | 1 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Lauflänge (cm) | 103 | 123 | 133 | 113 | 123 | 133 | 113 | 123 | 133 | 12 |
| Stufenstärke / - tiefe (cm) | 30,6 / 10,0 | | | | | | | | | |
| Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | | | | | | | | | |
| Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | min. 6 | 1 cm / / | Abhäng | gig von | Steigu | ng 80 - | 190 cn | n | | |
| Traglast (kg) | 110 | | | | | | | | | |
| Material | Birke Multiplex | | | | | | | | | |
| Beschichtung: B | Birke Fu | ırnier, ι | unbeha | ndelt | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 0109- 341 | 0111- 351 | 0112- 361 | 0110- 371 | 0111- 381 | 0112- 391 | 0110- 401 | 0111- 411 | 0112- 421 | 01 |
| Beschichtung: B | Birke Fu | ırnier, g | geölt | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 0209- 342 | 0211- 352 | 0212- 362 | 0210- 372 | 0211- 382 | 0212- 392 | 0210- 402 | 0211- 412 | 0212- 422 | 02 |
| Beschichtung: F | HPL, we | iß (Hig | h Press | ure Lar | minate) | | | | | |
| Artikel-Nr. | 0309- 343 | 0311- 353 | 0312- 363 | 0310- 373 | 0311- 383 | 0312- 393 | 0310- 403 | 0311- 413 | 0312- 423 | 03 |

^{*=}inkl. Deckenstärke

• Klapster Konfigurator

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



- Datenblatt Klapster Ultralight
- Montageanleitung Klapster Slim / Ultralight