Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 2x13 Sprossen

TOP

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/their

Art. Nr.: TH12113

283,55 €

UVP 310,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13-15

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 26.7 kg

Standhöhe: 2,93 m Arbeitshöhe: 4,93 m Leiterlänge: 3,78 m

Sprossen/Stufen: 13 Hersteller: Topleiter Trittform: Sprossen

Material: Holz Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Holz Sprossenstehleiter (Malerleiter) mit Eimerhaken Stehleitern aus Holz sind ideal für Handwerker im Innenbereich.
Stabile Beschläge, nachstellbare Spannschrauben und
Transportsicherung (ab 8 Sprossen) gewährleisten
langanhaltende Sicherheit im professionellen Gebrauch.


Seite Art. Nr.: TH12113 | Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Hervorragende Haltbarkeit der Scharniere im Dauereinsatz durch Eisenquerschnitt von 20x4mm und 8mm Niete
- Reißfeste verzinkte Knotenketten verhindern das auseinanderklappen der Leiterschenkel auch unter extremen Bedingungn
- Ab einer Leitergröße von 2x8 Sprossen verhindern stabile Eisenlaschen das Verschieben der Leiternteile
- Bedienungshinweise nach EN131 / BGV D36 auf nicht ablösbarem Aufkleber
- Doppelt verkeilte Verzapfung für hohe Haltbarkeit
- nachstellbare Spannschrauben für zusätzliche Stabilität
- inklusive Eimerhaken



| Sprossenzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Leiterlänge L (m) | 1,26 | 1,54 | 1,82 | 2,10 | 2,38 | 2,66 | 2,94 | |
| Arbeitshöhe A (m) | 2,53 | 2,79 | 3,05 | 3,32 | 3,59 | 3,85 | 4,13 | |
| Standhöhe H (m) | 0,53 | 0,79 | 1,05 | 1,32 | 1,59 | 1,85 | 2,13 | |
| Transportsicherung | nein | | | | ja | | | |
| Gewicht (kg) | 7,0 | 8,6 | 10,0 | 11,4 | 14,9 | 16,5 | 20,0 | |
| Artikelnummer | 12104 | 12105 | 12106 | 12107 | 12108 | 12109 | 12110 | |
| | | | | | | | | |

| Sprossenzahl | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 | 2x17 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m) | 3,22 | 3,50 | 3,78 | 4,06 | 4,34 | 4,62 | 4,90 |
| Arbeitshöhe A (m) | 5,22 | 5,50 | 4,93 | 6,06 | 5,48 | 5,75 | 6,90 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Standhöhe H (m) | 2,40 | 2,66 | 2,93 | 3,21 | 3,48 | 3,75 | 3,48 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transportsicherung | ja | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 22,2 | 24,5 | 26,7 | 29,4 | 32,0 | 34,6 | 37,2 |
| Artikelnummer | 12111 | 12112 | 12113 | 12114 | 12115 | 12116 | 12117 |