

Werner Anlegeleiter Stehleiter Leansafe X3 6 Stufen Kunststoff GFK

All-in-one-Oberteil für
schnelles Anlegen



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/wer

Art. Nr.: W48926

330,05 €

UVP 352,24 €
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

UpdateTestshop

Neuheit

Typ: Leansafe X3	Senkrechte Höhe: 1,70 m	Arbeitshöhe: 3,70 m
Leiterlänge: 2,90 m	Spinnen/Stufen: 6	Trittform: Stufen
Hersteller: Werner	Material: GFK	Kategorie: Stehleiter
Begehrbarkeit: einseitig	Gewicht: 11,5 kg	Teilbarkeit: 2x

Eine leichte Anlege-, Steh- und verlängerte Anlegeleiter in einem? Von uns neu patentiert, von dir perfekteingesetzt: Dabei hilft auch die neuartige Anlegehilfe im Oberteil, die dich in jeder Situation von Dekoration bis Bau sicher und effizient arbeiten lässt. Erstaunlich, dass so viel Flexibilität einfach mit einer Hand zu justieren ist. Erhältlich in hochwertigem Aluminium – oder bestem Fiberglas für alle, die in der Nähe von Elektrizität Großes vorhaben.

- Schneller Aufbau als Anlege-, Steh- und verlängerte Anlegeleiter mit Einhand-Gelenkbedienung
 - All-in-one-Oberteil für schnelles Anlegen an Ecken oder Mast, ohne jeweilige Verstellung des Oberteils
 - Kantenversteifung zur Vermeidung von Schäden an den unteren Holmenden
 - Schutz der Arbeitsflächen durch abriebfeste Materialien an Leiterfüßen und Anlegepads
 - Integrierter Aufsatz mit Werkzeugbehälter und Magnetbereich
 - Clip zum Arretieren für den Transport
 - Einhändige Bedienung
 - Rutschfeste Oberfläche
 - Belastbar bis 150 kg
 - Nach Norm EN 131
 - Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert
-



An Mast anlehnen

Das All-in-one-Oberteil für schnelles Anlegen an Ecken oder Mast, ohne jeweilige Verstellung des Oberteils.

An der Wand anlehnen

Einfaches und leichtes Vergrößern der Arbeitshöhe durch klappen der Leiter. Dadurch lässt sich der Leansafe X3 auch optimal an die Wand anlehnen.





An Ecke innen und außen anlehnen

Der Leansafe X3 ist so konzipiert, dass die Leiter sich sehr leicht an Ecken innen und außen anlehnen lässt. Durch eine Einkerbung am Oberteil ist dies eine Besonderheit und hebt sich von anderen Stehleitern ab.

Leansafe X3 Stehleiter

Die Leansafe X3 Leiter ist sowohl als Aluminium-Stehleiter verfügbar, wie auch als GFK-Kunststoffleiter.





EN 131-4

Material	Aluminium	GFK
Stufenanzahl	6	6
Leiterlänge eingeklappt (m)	1,80	1,80
Senkrechte Höhe als Stehleiter	1,70	1,70
Leiterlänge, ausgeklappt (m)	2,90	2,90
Arbeitshöhe als Anlegeleiter eingeklappt (m)	2,85	2,85
Standhöhe als Stehleiter (m)	1,13	1,13
Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	3,13	3,13
Arbeitshöhe als Anlegeleiter, ausgeklappt (m)	3,70	3,70
Untere, äußere Breite (m)	0,64	0,64
Gewicht (kg)	9,5	11,5
Artikelnummer	48928	48926