Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2x8 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

Art. Nr.: Y604516

366,75 €

**UVP 558,92 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Senkrechte Höhe:** 2,25 m **Standhöhe:** 3,00 m **Arbeitshöhe:** 5,00 m

**Leiterlänge:** 4,07 m **Sprossen/Stufen:** 8 **Hersteller:** Hymer

Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 2x Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter Gewicht: 9,9 kg

## Multifunktionale Verwendung

 Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil

Seite Art. Nr.: Y604516 | Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener 26.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Grifffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Holm oben/unten (mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25
Länge eingefahren (m)	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren (m)	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter (m)	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter (m)	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

#### Arbeitshöhe Anlegeleiter 3,92 5,00 5,82 6,90 7,98 (m) senkrechte Höhe 1,72 2,25 2,78 3,33 3,82 Stehleiter (m) Breite ausgefahren 355/960|355/960|355/960|355/1.040|355/1.160 oben/unten (mm) Schrittlänge (m) 1,58 1,25 1,98 2,26 2,80 Gewicht (kg) 9,9 8,0 12,6 15,4 18,4 Artikelnummer 604512 **604516** 604520 604524 604528

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop**