Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 3x6 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

Art. Nr.: Y604718

468,10 €

UVP 713,36 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 2,89 m **Standhöhe:** 3,00 m **Arbeitshöhe:** 5,00 m

Leiterlänge: 4,11 m **Sprossen/Stufen:** 6 **Trittform:** Sprossen

Hersteller: Hymer **Teilbarkeit:** 3x **Material:** Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter Gewicht: 13,0 kg

Multifunktionale Verwendung

 Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil

Seite Art. Nr.: Y604718 | Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener 26.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
 Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	Зх
Holm					
oben/Mitte/unten	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83
(mm)					
Sprossenzahl					
max.	14	17	19	23	25
ausgefahren					
Länge	1,87	2,15	2,43	2,71	3,0
eingefahren (m)					

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Länge Anlegeleiter ausgefahren (m)	4,11	4,95	5,51	6,63	7,2
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (m)	1,60	2,13	2,65	3,20	3,7
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil (m)	3,60	4,13	4,65	5,20	5,
Standhöhe Anlegeleiter (m)	3,00	3,80	4,35	5,45	5,9
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,00	5,80	6,35	7,45	7,9
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (m)		3,42	3,95	4,42	4,9
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (mm)	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	35
Schrittlänge (m)	1,31	1,50	1,64	1,82	2,
Gewicht (kg)	13,0	14,6	17,6	20,6	23
Wandlaufrollen	nein	nein	nein	nein	ja
starre Strebe	nein	ja	ja	ja	ja
Treppenstellung	ja	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	604718	604721	604724	604727	60

Seite