

# Iller Mehrzweckleiter mit Wandlaufrollen 3x10 Sprossen

besonders stabiles Holmprofil mit Sicken

Art. Nr.: K6310

**727,30 €**

~~UVP 936,53 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**


**Gewicht:** 25.4 kg

<b>Standhöhe:</b> 6,40 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 8,40 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 10
<b>Hersteller:</b> Iller Leitern	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 3x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter	<b>Gewicht:</b> 25,4 kg

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

## Mehrzweckleiter dreiteilig in Industriequalität

- auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar
- Einsetzbar zudem als Stehleiter
- maximale Länge als Anlegeleiter 5,80 m
- frei stehend maximal 4,15 m
- Wandlaufrollen bei allen Größen
- besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und zwei starre Aussteifungen zur Spreizsicherung
- rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm | 43 cm | 50 cm
- HolmgröÙe 75 mm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit ZubehöÙ zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg
- 2 starre Aussteifungsstreben
- Traversenprofil 60 x 30 mm
- Oberteil bei Gr. 8 und 10 abnehmbar



Sprossen	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge eingefahren (m)	2,54	3,10	3,65	4,21
Länge ausgefahren (m)	5,84	7,50	8,64	9,76

---

max. Arbeitshöhe frei stehend (m)	4,80	5,90	6,75	7,30
max. Arbeitshöhe als Schiebeleiter (m)	6,70	8,40	9,55	10,65
Transportmaßlänge (m)	2,65	3,20	3,85	4,30
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,32	1,51
Holmgröße (mm)	75			90
Gewicht (kg)	20,4	25,4	36,3	41,8
Artikel-Nr:	6308	<b>6310</b>	6312	6314