



**Sprossen/Stufen:**

11

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Krause

**Teilbarkeit:** 3x

**Kategorie:**  
Mehrzweckleiter

**Eigengewicht:** 18  
kg

**Material:** Aluminium

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-Vielzweckleiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



| Stufenanzahl                        | 3 x 7 | 3 x 9 | 3 x 11 |  |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|--|
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (ca. m) | 5,10  | 6,20  | 7,30   |  |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (ca. m)   | 3,10  | 4,20  | 5,30   |  |
| Leiterlänge<br>Anlegeleiter (ca. m) | 4,20  | 5,30  | 6,45   |  |

|                                         |                |                |                |  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Senkrechte Höhe<br>Anlegeleiter (ca. m) | 4,00           | 5,05           | 6,10           |  |
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter (ca. m)       | 3,75           | 4,55           | 5,40           |  |
| Standhöhe<br>Stehleiter (ca. m)         | 1,75           | 2,55           | 3,40           |  |
| Leiterlänge<br>Stehleiter (ca. m)       | 3,05           | 3,90           | 4,79           |  |
| Senkrechte Höhe<br>Stehleiter (ca. m)   | 2,95           | 3,75           | 4,60           |  |
| Traversenbreite (ca. m)                 | 0,77           | 0,88           | 1,00           |  |
| Gewicht (kg)                            | 10,0           | 13,5           | 18,0           |  |
| Grundfläche (ca. m)                     | 0,51 x<br>0,77 | 0,65 x<br>0,88 | 0,80 x<br>1,00 |  |
| Transport-Länge<br>(m)                  | 0,46           | 0,46           | 0,48           |  |
| Transport-Breite (m)                    | 0,17           | 0,17           | 0,17           |  |
| Transport-Tiefe (m)                     | 2,00           | 2,55           | 3,10           |  |
| Artikelnummer                           | 030375         | 030399         | <b>030429</b>  |  |