

Dolle Mittelholmtreppe Basel Buche, lackiert 64 cm breit für Geschosshöhen 240,5 - 299 cm UK Metall Perlgrau inkl. einseitigem Designgeländer

Durchdacht designt und sehr
komfortabel



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mitt](#)

Art. Nr.: DT0671001

1.427,49 €

~~UVP 1.710,03 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Holzart: Buche,
lackiert

Treppenbreite: 64 cm

Treppenverlauf:
Flexibel

Geschosshöhe: 240,5
- 299 cm

Farbe
Unterkonstruktion:
Perlgrau

Ausladung: 165 cm

Sprossen/Stufen: 12

Aufgrund ihres modularen Aufbaus ist diese elegante, raumsparende Treppe einfach gerade oder 1/4-gewendelt aufzubauen. Sie kann ideal in bestehende Deckenöffnungen eingepasst werden.

Die Mittelholmtreppe DOLLE Basel ist ein preisgünstiges Einstiegsmodell für alle, die eine einfache und flexible Lösung für eine raumsparende Treppe in hochwertiger Qualität suchen. Die spezielle Form der Stufen mit ihrem Verlauf von breit zu schmal erzeugt die ideale Balance zwischen angenehmem Design und minimalen Platzverbrauch. Die Basel ist mit 11 bis 13 Stufen erhältlich und erreicht maximal eine Geschosshöhe von 315 cm.

Ab 13 Stufen muss eine Stütze installiert werden, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Sie ist im Lieferumfang enthalten. Die Basel entspricht den Europäischen Normen für das Bauwesen (EUROCODES).

Die Stufen bestehen aus FSC-zertifiziertem, massivem, parkettverleimtem Holz (Eiche, Buche oder Bergahorn). Ihre Oberfläche ist sehr belastbar, kratzfest und einfach zu reinigen aufgrund der seidenmatten Lackierung. Die Steigungshöhe kann für jede einzelne Stufe zwischen 18,5 und 22,5 cm eingestellt werden.

Flexibilität genau nach Ihrem Geschmack

Basel ist Stück für Stück einfach aufzubauen. Die einzelnen Stufenträger aus pulverbeschichtetem Metall sind in 2 Farben erhältlich: Anthrazit RAL 7016 und Perlgrau. Das Design der DOLLE Basel ist zurückhaltend, besticht aber im Detail: So sind die Geländerpfosten nur auf jeder zweiten Stufe angebracht, was der Treppe ein luftiges, fast transparentes Erscheinungsbild verleiht. Die DOLLE Basel kann gerade oder individuell

gewendelt (maximal 1/4-gewendelt) aufgebaut werden. Gerade diese leichte Wendelung kann optisch einen besonders reizvollen Akzent setzen.

Ein Geländer mit Metallpfosten, mitlaufenden Edelstahlstäben und Holzhandlauf ist im Lieferumfang enthalten. Es ist rechts oder links montierbar. Als ergänzende Zubehörkomponenten sind ein weiteres Steiggeländer und ein Brüstungsgeländer erhältlich.

Holz ist ein Naturprodukt. Da jeder Baum einzigartig ist, können auch die Treppenstufen in der Maserung und der Farbe unterschiedlich sein. Die Farbdarstellung in den Bildern kann vom Endprodukt abweichen.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
 - Unterkonstruktion
 - Stufen
 - Geländer
 - Montagematerial
 - Montageanleitung

TREPPENVERLAUF

A. Geradelaufend
B. ¼-gewendelt (unten)
C. ¼-gewendelt (oben)

Stufen

BUCHE
LACKIERT

EICHE
LACKIERT

AHORN
LACKIERT

Unterkonstruktion

PERLGRAU

ANTHRAZIT
RAL 7016

Mittelholmtreppe Berlin mit 64 cm Treppen-/Stufenbreite, Geradelaufend oder ½-gewendelt (je nach Aufbau)

Geschosshöhe (cm)	222,0 - 276,0		240,5 - 299,0		258,0 - 315,0	
Anzahl Stufen / Steigungen	11 / 12		12 / 13		13 / 14	
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	18,5 - 22,5 (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)					
Stufenstärke (mm)	33					
Traglast (kg)	150					
Unterkonstruktion	Weiß	Anthrazit	Weiß	Anthrazit	Weiß	Anthrazit
Stufen: Buche, lackiert inklusive Designgeländer						
Artikel-Nr.	0671000	0671009	0671001	0671010	0671002	0671011

Stufen: Eiche, lackiert | inklusive Designgeländer

Artikel-Nr.	0671003	0671012	0671004	0671013	0671005	0671014
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Stufen: Ahorn, lackiert | inklusive Designgeländer

Artikel-Nr.	0671006	0671015	0671007	0671016	0671008	0671017
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [DOLLE Basel](#)