

# MUNK Klapptritt beidseitig begehbar Alu natur 3 Stufen 2,73m AH

80 mm tiefe, geriffelte Stufen



Art. Nr.: G50183

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**347,15 €**

~~UVP 570,01 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 8 kg

**Standhöhe:** 0,73 m

**Arbeitshöhe:** 2,73 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Montagetrtritt **Begehbarkeit:** zweiseitig

**Klappbarer Tritt aus Aluminium Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich).**

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Lieferbar in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330x475 mm) mit integriertem Griffloch
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Obere Trittfläche 0,33 x 0,47 m
- Holmhöhe: 73 mm
- max. Belastung: 150 kg



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,73	2,99	2,73	2,99
Stufenanzahl	3	4	3	4
Ausführung	Alu natur	Alu natur	RAL 7016	RAL 7016
Schrittlänge (m)	0,89	1,08	0,89	1,08
Transportmaß (BxHxT, m)	0,67 x 1,07 x 0,20	0,67 x 1,33 x 0,20	0,67 x 1,07 x 0,20	0,67 x 1,33 x 0,20
Gewicht (kg)	8,7	10,4	8,8	10,5
Art.-Nr.	<b>50183</b>	50184	50185	50186