Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppenpodest 45° 600mm Stufenbreite 5 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

1.132,50 €

Art. Nr.: Z40855523

UVP 2.144,86 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 41.6 kg

Neigung: 45°	Stufenbreite: 0,6 m	Plattformlänge: 0,4 m	
Standhöhe: 0,99 m	Senkrechte Höhe: 0,99 m	Ausladung: 1,47 m	
Arbeitshöhe: 2,99 m	Sprossen/Stufen: 5	Trittform: Stufen	
Hersteller: Zarges	Material: Aluminium	Kategorie: Treppe	
Lieferzeit: 0			

Seite Art. Nr.: Z40855523 | Zarges Treppenpodest 45° 600mm 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Ouertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten				
Neigung	45°			
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 1500			

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000



Senkrechte Höhe (m)	0,40	0,60	0,80	0,99		
Ausladung (m)	0,87	1,07	1,27	1,47		
Stufenanzahl	2	3	4	5		
Stufenbreite 600mm						
Artikelnummer	40855520	40855521	40855522	40855523		
Stufenbreite 800mm						
Artikelnummer	40855524	40855525	40855526	40855527		
Stufenbreite 1000mm						
Artikelnummer	40855528	40855529	40855530	40855531		