Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppenpodest 60° 600mm Stufenbreite 4 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40855542

940,95 €

UVP 1.782,14 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 65.7 kg

Ausladung: 1,06 m **Neigung:** 60° **Stufenbreite:** 0,6 m

Senkrechte Höhe: 1,00 Plattformlänge: 0,4

Standhöhe: 1,0 m

Arbeitshöhe: 3,0 m **Sprossen/Stufen:** 4 **Trittform:** Stufen

Material:

Hersteller: Zarges Aluminium Kategorie: Treppe

Lieferzeit: 0

1

Seite Art. Nr.: Z40855542 | Zarges Treppenpodest 60° 600mm 26.04.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 1500

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.d	e
-------------------------------	---

	Aluminium gerieft (R10)		
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)		
	Stahl-Lochblech (R13)		
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		
Maximale Stufenbelastung	150kg		
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000		



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Senkrechte Höhe (m)	0,50	0,75	1,00		
Ausladung (m)	0,77	0,91	1,06		
Stufenanzahl	2	3	4		
Stufenbreite 600mm					
Artikelnummer	40855540	40855541	40855542		
Stufenbreite 800mm					
Artikelnummer	40855544	40855545	40855546		
Stufenbreite 1000mm					
Artikelnummer	40855548	40855549	40855550		