

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2x6 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und
sicherer Stand dank
gebogener Traverse



Art. Nr.: Y604512

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

309,80 €

~~UVP 468,22 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,92 m	Senkrechte Höhe: 1,72 m	Arbeitshöhe: 3,92 m
Leiterlänge: 2,95 m	Sprossen/Stufen: 6	Hersteller: Hymer
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium
Kategorie: Mehrzweckleiter	Gewicht: 8,0 kg	

Multifunktionale Verwendung


- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Griffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Sprossenzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Holm oben/unten (mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25
Länge eingefahren (m)	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren (m)	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter (m)	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17

Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter (m)	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkrechte Höhe Stehleiter (m)	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten (mm)	355/960	355/960	355/960	355/1.040	355/1.160
Schrittlänge (m)	1,25	1,58	1,98	2,26	2,80
Gewicht (kg)	8,0	9,9	12,6	15,4	18,4
Artikelnummer	604512	604516	604520	604524	604528